





## ASSEZ PUISSANTE POUR COUPER LES BROUSSAILLES

La débrouissailleuse LC3 DP56 est vraiment puissante. Avec son moteur Cub Cadet et ses 56 cm de largeur de coupe, les herbes hautes et les broussailles ne sont plus un problème.

## **SÉRIE LM1 – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS**

Avec la SÉRIE LM de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l'herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche.



11C-TQMG603













LIVIZ DK40S	
Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à)	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 I
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12EBTQKC603



Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à)	750 m <sup>2</sup> /h
Bac de ramassage :	60 I
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>
Transmission:	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECTQS7603



53 cm
950 m <sup>2</sup> /h
70 l
Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel/ Starter automatique
159 cm <sup>3</sup>
Tractée, sur roues arrière
6 positions / centralisé
12EBPQKC603



LIVI3 CK53S	
Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à)	950 m²/h
Bac de ramassage :	70
Moteur :	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm <sup>3</sup>
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12FRPV51603



LM3 DR53es		
Largeur de coupe :	53 cm	
Surface de tonte (rec./Jusqu'à)	950 m²/h	
Bac de ramassage :	70 l	
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Électrique ou lanceur	
Cylindrée :	159 cm <sup>3</sup>	
Transmission :	Tractée, sur roues arrière	
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé	
Référence :	12FCPV\$7603	





	LC3 DP56	LM1 AP46	LM1 AR46
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	159 cm³	79 cm³	79 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	1,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0	0,75	0,75 l
TRANSMISSION			
Transmission	Poussée	Poussée	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	-	-	1
Vitesse (max)	-	-	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	1.000 m²/h	700 m²/h	700 m²/h
Carter de coupe (matière)	_	Acier	Acier
Largeur de coupe	56 cm	46 cm	46 cm
Options de coupe	-	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	-	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	60–110 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	-	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	-	En option (196-588-678)	En option (196-588-678)
Éjection latérale	-	-	-
Éjection arrière	_	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	-	Souple	Souple
Capacité	<del>-</del>	60 I	60 I
Indicateur de remplissage	-	-	-
ROUES			
Roues (Avt./Arr.)	Ø 360 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Roulements à billes	Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT			
Buse de lavage	-	Inclus	Inclus
Type de brancard	3 positions	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	-	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	-	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	_	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/106/108 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	6,5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	140 / 55 / 100 cm	155 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Poids net	31 kg	28 kg	31 kg
Référence	25C-262E603	11C-TQMG603	12C-TQMG603
EAN	4 008423 881967	4 008423 892390	<b>                                   </b>

	LN44 CDE2	LNAA DDES
MOTEUR	LM1 CR53	LM1 DP53
Moteur	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	140 cm³	159 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2800 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0	1,01
TRANSMISSION	1,01	1,01
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Poussée
Nombre de vitesses	1	_
Vitesse (max)	3,6 km/h	– km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	950 m²/h	950 m²∕h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	En option (196-589-678)	Inclus
Éjection latérale	-	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	70	70 l
Indicateur de remplissage	-	-
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L/I/H)	162 / 58 / 114 cm	- cm / - cm / - cm
Poids net	34 kg	39 kg
Référence	12D-PQSC603	11E-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007

6 / TONDEUSES TONDEUSES / 7



	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm³	159 cm³	159 cm³
Puissance	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.800 min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel/Starter automatique	Électrique	Lanceur manuel/ Starter automatique
Réservoir (capacité)	1,0	1,0	1,0
TRANSMISSION			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	750 m²/h	750 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	-	-	-
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 I	60 l	70 I
Indicateur de remplissage	-	-	-
ROUES			
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Soft-Grip		-	-
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/I/H)	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg	34 kg
Référence	12EBTQKC603	12ECTQ\$7603	12EBPQKC603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247	4 008423 866131

	LM3 CR53s	LM3 DR53es
MOTEUR		
Moteur	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Cylindrée	161 cm³	159 cm³
Puissance	n.c. kW / n.c. min <sup>-1</sup>	2,5 kW / 2.600 min <sup>-1</sup>
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0	1,0
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min-max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité	701	701
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	·
CONFORT	nodiements a double rangee de bines	noulements a double rangee de biii
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	_	_
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.c./n.c./n.c. dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration	n.c. / n.c. m/s <sup>2</sup>	5,0 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
main/bras / Facteur K		
Dimensions (L/I/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	36 kg	41 kg
Pófóronco	12400/00502	12ECD\/\$7602
Référence	12ABPV9B603	12ECPVS7603
EAN		4 008423 866155

8 / TONDEUSES TONDEUSES / 9





NOTES	

10 / TONDEUSES





Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

MTD FRANCE - STANLEY BLACK & DECKER Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE www.cubcadet.fr

© 2024 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.