

Cub Cadet®

ENDURO SERIES™



Hiver 2025/26

GAMME DE PRODUITS

Cub Cadet® X SERIES

FRAISES À NEIGE

POIGNÉES CHAUFFANTES

Maintiennent vos mains au chaud pour un travail agréable.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE DE L'EMBRAYAGE

permet à l'opérateur de libérer sa main gauche de la poignée, pour diriger la goulotte d'éjection.

MOTEUR OHV SPÉCIAL HIVER

Les moteurs d'hiver 4 temps OHV de Cub Cadet ont été spécialement conçus pour fonctionner à basses températures.

PNEUS X-TRAC

Les pneus avec leurs profil spécial X-Trac. Garantissent une traction optimales !



BALANCE SYSTEM (XS3 76 TDE)

L'entraînement réglable des chenilles permet trois niveaux de fonctionnement en accord avec les conditions d'enneigement et la nature de la surface.

PATIN RÉGLABLES

Pour régler la distance entre la fraise à neige et le sol. Facile à remplacer.



PHARES DE TRAVAIL

Phares à LED pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

GOULOTTE PIVOTANTE

POUR CHAQUE CHUTE DE NEIGE LA BONNE PIUSSANCE

Les fraises à neige X Series de Cub Cadet offrent la taille et la technologie adaptées à vos conditions locales hivernales. De 2 niveaux pour une neige moyenne à fortes chutes de neige jusqu'à nos modèles à 3 niveaux qui s'attaquent même à la neige dure et verglacée.

SYSTEME DE VIS SANS FIN 2X (XS2)

La série 2X élimine la neige par un système à deux étages. La première est une unité de fraisage transversale, composée de plusieurs segments en X. Grâce à leur forme dentelée, ces segments s'enfoncent sans peine dans la neige durcie et l'entraînent dans le carter de fraisage. La deuxième est une turbine grande vitesse, qui évacue la neige aspirée. La neige est soufflée à travers la goulotte d'éjection.



SYSTEME DE VIS SANS FIN 3X (XS3)

La série 3X avec technologie en trois étapes. Ici, dans la première étape, la neige est étouffée vers le centre par deux segments X latéraux. Dans la deuxième étape, un foret central creuse la neige vers le segment X comme une perceuse et la pousse à grande vitesse vers le troisième étage. Finalement, la neige est éjectée par la turbine du troisième étage avec force à travers le canal d'éjection, qui pivote à 200°.





XS2 61 SWE

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

MOTEUR

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	208 cm³	420 cm³
Puissance	4,0 kW / 3600 min⁻¹	7,8 kW / 3600 min⁻¹
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	2,0 l	4,8 l

SYSTÈME D'ÉJECTION

Largeur / Hauteur de déneigement	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	bi-étagé avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm
Graisseurs	sur les paliers	sans maintenance

TRANSMISSION

Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues (en pouces)	15 x 5,0 X-Trac, Spécial hiver	16 x 4,8, X-Trac, Spécial hiver

GOULOTTE D'ÉJECTION

Rotation de la goulotte	manette / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions

SÉCURITÉ & CONFORT

Poignées chauffantes	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W

DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	89/99/101 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	137 / 65 / 111 cm	140 / 72 / 110 cm
Poids net	84 kg	116 kg

Référence

31AW5BKR603

31AY5EVX603

EAN

4 008423 852233

4 008423 857191

MOTEUR

Moteur hiver 4 temps	Cub Cadet	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	420 cm³	420 cm³	420 cm³
Puissance	7,8 kW / 3600 min⁻¹	7,8 kW / 3600 min⁻¹	7,8 kW / 3600 min⁻¹
Démarrage	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique	230V Démarrage électrique
Réservoir (capacité)	4,8 l	4,8 l	4,8 l

SYSTÈME D'ÉJECTION

Largeur / Hauteur de déneigement	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Patins réglables	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures	Polymère robuste - prévient des rayures
Diamètre des fraises / matière	30 cm / Acier	30 cm / Acier	30 cm / Acier
Système d'éjection	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	tri-étagé, avec Xtreme-Auger	3-stage, avec Xtreme-Auger
Diamètre de la turbine	30 cm	30 cm	30 cm
Graisseurs	sans maintenance	sans maintenance	sans maintenance

TRANSMISSION

Direction assistée	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts	Contrôle du bout des doigts
Vitesses	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière	6 avant / 2 arrière
Roues (en pouces)	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	16 x 6,5, X-Trac, Spécial hiver	Chenilles

GOULOTTE D'ÉJECTION

Rotation de la goulotte	manette / 200°	manette / 200°	manette / 200°
Orientation du déflecteur	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions	Joystick 2 positions

SÉCURITÉ & CONFORT

Poignées chauffantes	Inclus	Inclus	Inclus
Phares	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W

DIMENSIONS

LpA/LwA/LwAg	90/100/102 dB (A)	90/100/102 dB (A)	91/101/103 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	140 / 77 / 110 cm	140 / 80 / 110 cm	137 / 80 / 110 cm
Poids net	118 kg	120 kg	125 kg

Référence

31AY5EVY603

31AY5EVZ603

31AY7EVZ603

EAN

4 008423 857207

4 008423 857214

4 008423 857221

ACCESSOIRES FRAISES À NEIGE (VENDUS SÉPARÉMENT)

LAME À NEIGE

Adaptable sur toutes les fraises à neige Cub cadet 2X et 3X. Largeur de déneigement 100 cm. Entièrement galvanisée. Facile à monter / démonter.



Réf. : 396-004-678

Liteau en caoutchouc pour lame bull.



Réf. : 396-005-678

BOULONS DE SÉCURITÉ

Les axes de sécurité relient la vis sans fin à l'arbre d'entraînement. 4 boulons de sécurité avec goupille pour toutes les fraises à neige bi-étagées. Poids emballage inclus 0,07 kg.



Réf. : 7011-M6-0010

Lot de 6 pour les modèles à trois étages.



Réf. : 19A3101A603

HOUSSES POUR FRAISES À NEIGE

Adaptable sur toutes les fraises à neige, vinyl renforcé avec intérieur polyester et cordons de tension, imperméable, env. 170 x 80 x 100 cm.



Réf. : 2024-U1-0005

HUILE MOTEUR SPÉCIALE HIVER

Huile spéciale moteur grand froid (SAE 5W-30) recommandée pour tous les moteurs hiver Cub Cadet, capacité 1000 ml.



Réf. : 6012-X1-0040

STABILISATEUR DE CARBURANT „EASY-RUN”

Conserve le carburant, et protège le système de la corrosion. Cela garantit un démarrage fiable. Capacité : 250 ml.



Réf. : 6012-X1-0045

ÉQUIPEMENTS D'HIVER AUTOPORTÉES (VENDUS SÉPARÉMENT)

LAME BULL & CAOUTCHOUC

Lame bull 117 cm pour LT Series.



Réf. : OEM-190-833

Lame bull 117 cm pour LT et XT Series.



Réf. : 19A30017OEM

Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.



Réf. : 196-718-678

Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series



Réf. : 196-584-000

FRAISES À NEIGE

Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée.



Réf. : 19A40024100

Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée.



Réf. : 19A40045OEM

REMORQUE DE TRANSPORT

Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible. Capacité max. : 340 kg. Dimensions env. (L/I/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm. Poids (environ) : 70 kg.



Réf. : 196-507-000

PNEUS AGRAIRES

Roues arrière de style agraires 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.



Réf. : 196-721A678

CHAÎNES POUR PNEUS

Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus).



Réf. : 196-658-699

Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus) XT Series.



Réf. : 196-898-699

Pour roues 22" x 9,5" x 12" et 23" x 9,5" x 12" XT Series.



Réf. : 490-241-0025

ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

Facile à installer grâce au système fast-attach. Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite. Capacité : 45 kg. Convient pour les XT SERIES éjection latérale.



Réf. : 19A30028100

PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE

Pliable verticalement et verrouillable en position. Facile à installer grâce au système fast-attach. Poids max. : 36 kg. Convient pour les XT SERIES éjection latérale.



Réf. : 19A30029100

ÉPANDEURS

Capacité : 80 kg. Poids : 26 kg. Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm. Dimensions (L/I/H) : 109 / 96,5 / 104 cm.



Réf. : 196-036-000

Capacité : 50 kg. Poids : 23,5 kg. Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm.



Réf. : 196-545-000

Capacité : 39 kg. Poids (environ) : 8 kg. Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm. Dimensions (L/I/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm



Réf. : 196-031B000

HOUSSES AUTOPORTÉES L/XL

Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale.



Réf. : 2024-U1-0003

Taille XL : pour les tracteurs de pelouse de grande taille et à éjection arrière.



Réf. : 2024-U1-0004

CHARGEUR DE BATTERIE

Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series.



Réf. : 196-967-678





MTD France
Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE
www.cubcadet.eu

© 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Allemagne. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet : www.cubcadet.eu. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux prix, aux caractéristiques techniques et aux changements dus à des erreurs d'impression et autres erreurs.