

Cub Cadet®

FORCE SERIES

ENDURO SERIES®



Gamme 2023

**MINIRIDERS
& AUTOPORTÉES**

LR1
FORCE SERIESLR2
FORCE SERIES

COMPACTS ET POLYVALENTS COMME JAMAIS AUPARAVANT

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitant un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS CubCadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes d'espace de stockage dans votre garage.

BAC DE RAMASSAGE 200 L
(modèles LR1 MR76 et LR2 NR76).

RÉSERVOIR DE 4,9 L

LARGES PNEUS
Larges pneus "spécial gazon"

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE & ENGAGEMENT DES LAMES

Ajustement facile sur 5 positions entre 38 et 95 mm. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.

PHARE LED
(LR2 Series)

TRANSMISSION TRANSMATIC
(LR1) OU HYDROSTATIQUE
(LR2)

PARE-CHOC AVANT

3-en-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MR76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	2500 m²/h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13B726HD603

2-en-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	382 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13B726JD603

3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NR76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	2500 m²/h
Bac de ramassage :	Inclus 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21HD603

2-en-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR2 NS76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB21JD603

LR2
 FORCE SERIES

TONDRE AVEC PUISSANCE TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

Le MINIRIDER LR2 ES76 utilise de puissants moteurs électriques et est alimenté par une batterie Li-ION 56V. Sa grande largeur de coupe de 76 cm et son autonomie de 60 minutes (par charge) en font l'outil idéal pour la tonte de grandes pelouses. Il est de plus garanti 3 ans y compris sur la batterie.

TEMPS DE
TONTE
60 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE
CHARGE



LR2 ES76

Largeur de coupe :	76 cm
Surface de tonte (rec.):	3000 m ² /h
Bac de ramassage :	En option 115 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1500 Wh
Puissance :	1,5 kW
Transmission :	Electrique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	33BA271D603

*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion
 ELECTRIC

AJUSTEMENT DU
SIÈGE SANS OUTILS

ZÉRO ÉMISSIONS
PENDANT LA TONTE

BAC DE RAMASSAGE
115L EN OPTION

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE AISÉS

PHARE À LED ULTRA LUMINEUX
Haute visibilité même à l'aube
ou au crépuscule.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint 10 %, le plateau de coupe s'éteint automatiquement pour s'assurer qu'il reste suffisamment d'énergie pour retourner en toute sécurité à la station de charge.

TECHNOLOGIE REVTEK™

La technologie de tonte en marche arrière RevTek vous permet de continuer à tondre tout en reculant avec votre MINIRIDER. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement.

ALIMENTATION
56 V LITHIUM-ION

CONTRÔLE DE LA VITESSE
AU PIED.



Voir la vidéo

LR1 MR76			LR1 MS76		
MOTEUR					
Moteur	Cub Cadet OHV		Cub Cadet OHV		
Cylindrée	382 cm³		382 cm³		
Puissance	7,4 kW / 2.700 min ⁻¹		7,9 kW / 2.900 min ⁻¹		
Cylindres	Monocylindre		Monocylindre		
Réservoir (capacité)	4,9 l		4,9 l		
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile		Sous pression avec filtre à huile		
TRANSMISSION					
Transmission	Transmatic		Transmatic		
Vitesses	6 (Avt./Arr.)		6 (Avt./Arr.)		
Contrôle	Au pied		Au pied		
SYSTÈME DE COUPE					
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	2.500 m²/h		3.000 m²/h		
Largeur de coupe	76 cm		76 cm		
Hauteur de coupe (min–max)	38–95 mm		38–95 mm		
Options de coupe	3-en-1 option		2-en-1-option		
Nombre de lames	1		1		
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel		Levier de contrôle manuel		
Hauteurs de coupe	5 positions		5 positions		
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / En option		Inclus / En option		
SYSTÈME D'ÉJECTION					
Bac (capacité)/ Référence	200 l/–		En option 115 l/(19A30014OEM)		
Levier sur bac / Hard-Top	2 poignées/plastique		–/–		
Indicateur de remplissage / Déflexteur	Inclus / En option		–/Inclus		
CHÂSSIS					
Train avant	Acier		Acier		
Pare-chocs avant	Inclus		Inclus		
Rayon de braquage	46 cm		46 cm		
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"		13" x 5" / 16" x 6,5"		
Roulements	Bagues		Bagues		
Plateforme	Dégagée, accès facile		Dégagée, accès facile		
SYSTÈME ÉLECTRIQUE					
Batterie	12V, 135CCA, AGM		12V, 135CCA, AGM		
Phares	–		–		
CONFORT					
Type de siège	Siège confort		Siège confort		
Réglage du siège	Sans outil		Sans outil		
Volant	Confort		Confort		
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus		Inclus		
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)		En option (196-967-678)		
DIMENSIONS					
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)		88/98/100 dB (A)		
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²		1,0 / 0,5 m/s²		
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²		5,0 / 1,5 m/s²		
Dimensions (L/l/H)	225 / 86 / 112 cm		157 / 85 / 112 cm		
Poids net	144 kg		126 kg		
Référence	13B726HD603		13B726JD603		
EAN	4 008423 892284		4 008423 892154		

LR2 NR76			LR2 NS76		
MOTEUR					
Moteur	Cub Cadet OHV		Cub Cadet OHV		
Cylindrée	439 cm³		439 cm³		
Puissance	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹		8,6 kW / 2.950 min ⁻¹		
Cylindres	Monocylindre		Monocylindre		
Réservoir (capacité)	4,9 l		4,9 l		
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile		Sous pression avec filtre à huile		
TRANSMISSION					
Transmission	Hydrostatique		Hydrostatique		
Vitesses	En continu		En continu		
Contrôle	Au pied		Au pied		
SYSTÈME DE COUPE					
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	2.500 m²/h		3.000 m²/h		
Largeur de coupe	76 cm		76 cm		
Hauteur de coupe (min–max)	38–95 mm		38–95 mm		
Options de coupe	3-en-1 option		2-en-1 option		
Nombre de lames	1		1		
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel		Levier de contrôle manuel		
Hauteurs de coupe	5 positions		5 positions		
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus / En option		Inclus / En option		
SYSTÈME D'ÉJECTION					
Bac (capacité)/ Référence	Inclus 200 l/–		En option 115 l/(19A30014OEM)		
Levier sur bac / Hard-Top	avec 2 poignées / plastique		–/–		
Indicateur de remplissage / Déflexteur	Inclus / En option		–/ Inclus		
CHÂSSIS					
Train avant	Acier		Acier		
Pare-chocs avant	Inclus		Inclus		
Rayon de braquage	46 cm		46 cm		
Taille des roues (Avt./Arr.)	13" x 5" / 16" x 6,5"		13" x 5" / 16" x 6,5"		
Roulements	Bagues		Bagues		
Plateforme	Dégagée, accès facile		Dégagée, accès facile		
SYSTÈME ÉLECTRIQUE					
Batterie	12V, 135CCA, AGM		12V, 135CCA, AGM		
Phares	LED		LED		
CONFORT					
Type de siège	Deluxe, grand confort		Deluxe, grand confort		
Réglage du siège	Sans outil		Sans outil		
Volant	Confort		Confort		
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus		Inclus		
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)		En option (196-967-678)		
DIMENSIONS					
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)		88/98/100 dB (A)		
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²		1,0 / 0,5 m/s²		
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²		5,0 / 1,5 m/s²		
Dimensions (L/l/H)	225 / 86 / 112 cm		157 / 85 / 112 cm		
Poids net	172 kg		127 kg		
Référence	13AB21HD603		13AB21JD603		
EAN	4 008423 916041		4 008423 916058		

LT

FORCE SERIES

NOUVEAU DESIGN, NOUVELLE TRANSMISSION

La Série LT de Cub Cadet est incroyablement polyvalente. Vous retrouverez dans cette série tous les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre d'une autoportée : rapide, puissante, confortable, en éjection ou avec un grand bac de ramassage. Grâce au réglage de la hauteur de coupe facile à utiliser, la Série LT vous restituera des résultats optimum, même sur des terrains difficiles.

NOUVEAU

VOLANT CONFORT

Un volant souple à 3 branches de série équipe tous nos autoportés LT2 et LT3.

TECHNOLOGIE REVTEK™

Technologie vous permettant de tondre en marche arrière. Disponible sur les modèles LT2 & LT3.

TRANSMISSION TRANSMATIC, HYDROSTATIQUE OU CVT

CHASSIS ACIER

RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées SÉRIE LT disposent d'un bac de ramassage de 240 L. Ils sont en tissu, résistants et souples, et laissent circuler l'air pour assurer un parfait ramassage.



LT1 NR92

Largeur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB77BE603



LT1 NS92

Largeur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Transmatic
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB77BY603



LT2 NR92

Largeur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	3500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB71BE603



LT2 NS92

Largeur de coupe :	92 cm
Surface de tonte (rec.):	4000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV
Cylindrée :	439 cm³
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AB78BY603



LT3 PR105

Largeur de coupe :	105 cm
Surface de tonte (rec.):	4500 m²/h
Bac de ramassage :	240 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ71BN603



LT3 PS107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	5500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet OHV, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	CVT
Réglage hauteur de coupe :	5 positions
Référence :	13AJ78BS603

	LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm³	439 cm³	439 cm³
Puissance	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	Transmatic	Transmatic	Hydrostatique
Vitesses	7 (Avt./Arr.)	7 (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	3.500 m²/h	4.000 m²/h	3.500 m²/h
Largeur de coupe	92 cm	92 cm	92 cm
Hauteur de coupe <i>(min-max)</i>	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	–	–	–
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/en option (196-749A678)	–/ mulching intégré	–/en option (196-749A678)
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Éjection arrière	Éjection latérale	Éjection arrière
Bac (capacité)/ Référence	240 l/–	En option 200 l/ (19A30045OEM)	240 l/–
Levier sur bac / Hardtop	Poignée télescopique / Plastique	–/–	Poignée télescopique / Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	–/en option (196-750A678)	–/Inclus	–/en option(196-750A678)
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)	En option (OEM-190-679)
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Inclus	Inclus	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	–/–	–/–	–/–
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	–	–	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 99 / 103 cm
Poids net	195 kg	150 kg	195 kg

Référence	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB71BE603
EAN			

	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm³	679 cm³	679 cm³
Puissance	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	12,3 kW / 2.600 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
TRANSMISSION			
Transmission	CVT	Hydrostatique	CVT
Vitesses	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)	Variable (Avt./Arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	–	–	–
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte (rec.) <i>Jusqu'à</i>	4.000 m²/h	4.500 m²/h	5.500 m²/h
Largeur de coupe	92 cm	105 cm	107 cm
Hauteur de coupe <i>(min-max)</i>	30–95 mm	30–95 mm	30–95 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions	5 positions	5 positions
Roues anti-scalping	–	2	2
Buse de lavage / Obturateur mulching	–/ mulching intégré	Inclus / en option (196-749A678)	Inclus /Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Éjection latérale	Éjection arrière	Éjection latérale
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l/ En option (19A30045OEM)	240 l/–	En option 200 l/ En option (19A30031OEM)
Levier sur bac / Hardtop	–/–	Poignée télescopique / Plastique	–/–
Indicateur de remplissage / Défecteur	–/Inclus	–/en option (196-750A678)	–/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	En option (OEM-190-679)	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 18" x 9,5"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Plateforme	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès	Dégagée, facile d'accès
Phares	Inclus	Inclus	Inclus
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort	Dosseret haut confort
Réglage du siège	Sans outil	Sans outil	Sans outil
Volant	Soft-Grip	Soft-Grip	Soft-Grip
Boîte à gants / Porte gobelet	–/–	–/–	–/–
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)	En option (196-967-678)
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
Poids net	150 kg	198 kg	175 kg

Référence	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
EAN			

XT1®
ENDURO SERIES®



Certains XT sont équipés d'un puissant moteur Cub Cadet, développé aux USA avec des composants du monde entier.



PUISSANCE ET EFFICACITÉ COMBINÉES

Les Cub Cadet XT Series atteignent les standards en matière de puissance, de performances et de qualité. Les autoportées XT1 sont idéalement équipées pour la tonte et le ramassage et peuvent être équipées d'un large choix d'accessoires.



SIEGE AJUSTABLE EN HAUTEUR ET HORIZONTALEMENT



ENGAGEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES LAMES



RELEVAGE ASSISTÉ DU PLATEAU DE COUPE



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Fluide, pour une tonte précise.



XT1 OS96

Largeur de coupe :	96 cm
Surface de tonte (rec.):	6000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TF603



XT1 OS107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TS603



XT1 OR95

Largeur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.):	5500 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TB603



XT1 OR106

Largeur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.):	7500 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Cub Cadet
Cylindrée :	547 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13A8A1TR603

Cub Cadet
TIGHT TURN
XTREME

Seulement 17 cm grâce au TIGHT TURN XTREME.



LA PUISSANCE POUR DE PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin idéaux pour une utilisation intensive en toutes circonstances.

Powered by
Kawasaki



XT2 PR95

Largeur de coupe :	95 cm
Surface de tonte (rec.):	6000 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGA1TB603

Powered by
Kawasaki



XT2 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m²/h
Bac de ramassage :	320 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFA1TR603

Powered by
Kawasaki



XT2 PS107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8500 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	603 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AGA1TS603

POWERED BY
Cub Cadet



XT2 PS117

Largeur de coupe :	117 cm
Surface de tonte (rec.):	9000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet, Bicylindre
Cylindrée :	679 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AJA1TT603

Powered by
Kawasaki



XT2 QS117

Largeur de coupe :	117 cm, mécano soudé
Surface de tonte (rec.):	9000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFA1TN603



PUISSANTS MOTEURS
BICYLINDRES



PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ
(XT2 QS117)

XT2®
ENDURO SERIES®

ALIMENTATION
LITHIUM-ION

La technologie de batterie de pointe garantit une longue durée de vie ainsi que des cycles de charge rapides - une fois branchée à une prise, la batterie est entièrement rechargée en 4 heures.

PLEINE PUISSANCE JUSQU'À
LA TOUCHE FINALE.

TEMPS DE
TONTE
90 MIN*
4 HEURES
TEMPS DE
CHARGE



XT2 ES107

Largeur de coupe :	107 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 200 l
Moteur :	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3000 Wh
Puissance :	3,0 kW
Transmission :	Transmission électrique
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	33ABA7ES603

*Variable en fonction des conditions de tonte

Li-Ion
ELECTRIC

ZÉRO ÉMISSIONS
PENDANT LA TONTE

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE AISÉS

RAYON DE BRAQUAGE 17 CM



Voir la vidéo

SIÈGE CONFORT

PORT USB
Chargez vos appareils
électroniques en
conduisant, par exemple
votre smartphone.

CONTROLE DE LA
VITESSE AU PIED

PLATEAU DE COUPE
107 CM

ÉJECTION LATÉRALE, RAMASSAGE
OU MULCHING

Le XT2 ES107 est polyvalent, avec son éjection latérale, un bac de ramassage en option ou le kit mulching en option. Le mulching et le ramassage peuvent cependant réduire l'autonomie lors de la tonte.

XT3®

ENDURO SERIES®

TIGHT TURN XTREME

Seulement 17 cm de rayon de braquage grâce
au TIGHT TURN XTREME.



RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées XT Series disposent d'un bac de ramassage résistants qui laisse circuler l'air pour assurer le ramassage.



BAC DE RAMASSAGE
DE 360 L



PUISSANT MOTEUR
KAWASAKI BICYLINDRE



TOILE
ANTI-POUSSIÈRE

TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



HAUTE TRACTION
MÊME SUR
TERRAINS DIFFICILES



XT3 QR106

Largeur de coupe :	106 cm
Surface de tonte (rec.):	8000 m²/h
Bac de ramassage :	360 l, Anti-poussière
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	13AFASTR603



XT3 QS127

Largeur de coupe :	127 cm
Surface de tonte (rec.):	10 000 m²/h
Bac de ramassage :	En option 210 l
Moteur :	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée :	726 cm³
Transmission :	Hydrostatique, Traction tout terrain
Réglage hauteur de coupe :	12 positions
Référence :	14AFASTQ603

XT1 OS96

XT1 OS107

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm³	547 cm³
Puissance	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	6.000 m²/h	8.000 m²/h
Largeur de coupe	96 cm	107 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	2 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	–/Inclus/Inclus	Inclus/Inclus/Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l/(OEMR190-180A)	En option 200 l/(19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Défecteur	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, Simple	Inclus, Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8"	15" x 6" / 20" x 8"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	175 / 124 / 110 cm	175 / 134 / 110 cm
Poids net	195 kg	195 kg
Référence	13A8A1TF603	13A8A1TS603
EAN		

XT1 OR95

XT1 OR106

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Cub Cadet
Cylindrée	547 cm³	547 cm³
Puissance	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	5.500 m²/h	7.500 m²/h
Largeur de coupe	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus /en option (196-551-000)/ en option (196-561-000)	Inclus/en option (196-550-000)/en option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	Poignée télescopique ergonomique /Plastique
Indicateur de remplissage / Défecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	Arrêt automatique de la lame /(196-552A000)
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, Simple	Inclus, Simple
Rayon de braquage	TIGHT TURN 38 cm	TIGHT TURN 38 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	245 / 100 / 118 cm	245 / 110 / 118 cm
Poids net	235 kg	258 kg
Référence	13A8A1TB603	13A8A1TR603
EAN		

XT2 PR95		XT2 PR106	
MOTEUR			
Moteur	Kawasaki	Cub Cadet	
Cylindrée	603 cm³	679 cm³	
Puissance	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	14,9 kW / 2.150 min ⁻¹	
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN	
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)	
Contrôle	Au pied	Au pied	
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	6.000 m²/h	8.000 m²/h	
Largeur de coupe	95 cm	106 cm	
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	
Carter de coupe	Embouti	Embouti	
Nombre de lames	2	2	
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	
Roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-551-000)/ En option (196-561-000)	Inclus/En option(196-550-000)/En option(196-560-000)	
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	320 l/ 196-553-603 (Système anti-poussière)	
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/Plastique	Poignée télescopique ergonomique/Plastique	
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	
CHÂSSIS			
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance	
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune	
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"	
Roulements	Bagues	Bagues	
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	83/98/100 dB (A)	
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	
Dimensions (L/l/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm	
Poids net	254 kg	253 kg	
Référence	13AGA1TB603	13AJA1TR603	
EAN			

XT2 QR106		XT2 PS107	
MOTEUR			
Moteur	Kawasaki	Kawasaki	
Cylindrée	726 cm³	603 cm³	
Puissance	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	9,8 kW / 2.300 min ⁻¹	
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN	
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l	
TRANSMISSION			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)	
Contrôle	Au pied	Au pied	
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus	
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	8.000 m²/h	8.500 m²/h	
Largeur de coupe	106 cm	107 cm	
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm	
Carter de coupe	Embouti	Embouti	
Nombre de lames	2	2	
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique	
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions	
Roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	2 roues anti-scalping	
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus/En option (196-550-000)/En option (196-560-000)	Inclus / Inclus / Inclus	
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Bac (capacité)/ Référence	320 l/196-555-603 (Système anti-poussière)	En option 200 l/(19A30030100)	
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	–/–	
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Arrêt automatique de la lame/(196-552A000)	–/Inclus	
CHÂSSIS			
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance	
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune	
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm	
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 20" x 8"	
Roulements	Bagues	Bagues	
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot	
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	
CONFORT			
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique	
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions	
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort	
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus	
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus	
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²	
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	
Dimensions (L/l/H)	250 / 110 / 118 cm	180 / 134 / 100 cm	
Poids net	253 kg	210 kg	
Référence	13AFA1TR603	13AGA1TS603	
EAN			

XT2 PS117

XT2 QS117

MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet	Kawasaki
Cylindrée	679 cm³	726 cm³
Puissance	14,9 kW / n.c. min ⁻¹	15,8 kW / n.c. min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	9.000 m²/h	9.000 m²/h
Largeur de coupe	117 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Mécano-soudé
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / Inclus / Inclus	Inclus / Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	En option 200 l / 19A30030100	En option 200 l / 19A30030100
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Défecteur	–/ Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, simple, jaune	Inclus, simple, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 20" x 8,5"	15" x 6" / 20" x 8,5"
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique	Dosseret haut ergonomique
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.c./n.c./n.c. dB (A)	84,3/99,2/100,0 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	180 / 146 / 110 cm	180 / 144 / 110 cm
Poids net	215 kg	230 kg
Référence	13AJA1TT603	13AFA1TN603
EAN		

XT3 QR106

XT3 QS127

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm³	726 cm³
Puissance	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	15,0 kW / 2.800 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre V-TWIN	Bicylindre V-TWIN
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, avec blocage du différentiel	Hydrostatique, avec blocage du différentiel
Vitesses	En continu (Avt/arr.)	En continu (Avt/arr.)
Contrôle	Au pied	Au pied
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	8.000 m²/h	10.000 m²/h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Carter de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Électro-magnétique	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalping	4 roues anti-scalping	4 roues anti-scalping + Rouleau
Buse de lavage / Obturateur mulch. / Lames mulch.	Inclus / En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)	Inclus / Inclus / Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Bac (capacité)/ Référence	360 l, avec système anti-poussière /–	Optional 210 l/(19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique / Plastique	En option/–
Indicateur de remplissage / Défecteur	Arrêt automatique de la lame /(196-552A000)	–/ Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffle
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (Avt./Arr.)	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5-8" / 22" x 9,5"
Roulements	Bagues	Roulements
Châssis	Entièrement soudé par robot	Entièrement soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs	Dosseret haut ergonomique/Accoudoirs
Réglage du siège	Par levier, 10 positions	Par levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Boîte à gants / Porte gobelet	Inclus / Inclus	Inclus / Inclus
Tonte en marche arrière (RevTEK™)	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	1,0 / 0,5 m/s²	1,0 / 0,5 m/s²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Poids net	268 kg	260 kg
Référence	13AFA5TR603	14AFASTQ603
EAN		

ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

	CUB CADET HAULER	
	Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge Dimensions (L x l x H) : • Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500 • Dépliée : 1200 x 880 x 720 • Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300	 4 008423 887013 Réf. : 19B40026100R
	Brancard	 0 037049 959068 Réf. : 19A40027OEM
	Porte-outils	 0 037049 959082 Réf. : 19A40030OEM
		
IMPORTANTE CAPACITÉ DE CHARGE Prévue pour des charges allant jusqu'à 363 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...	PANNEAUX AMOVIBLES Permet un accès aisé pour le chargement et le déversement.	POLYVALENTE - FAITES-EN PLUS. TRANSPORT À PLAT FACILE Augmentez sa polyvalence en la repliant complètement à plat pour transporter de longues planches ou du bois d'oeuvre par exemple.
		
BRANCARD ET PORTE-OUTILS • Brancard avec mousse confort • Polyvalence d'utilisation • Assemblage simple et rapide	PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE En pliant les 4 côtés et en la stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.	
	PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE	
	• Pliable verticalement et verrouillable en position • Facile à installer grâce au système fast-attach • Poids max. : 36 kg • Convient pour les XT SERIES éjection latérale	 0 043033 577132 Réf. : 19A30029100
	ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE	
	• Facile à installer grâce au système fast-attach • Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite • Capacité : 45 kg • Convient pour les XT SERIES éjection latérale	 4 008423 875775 Réf. : 19A30028100

	ÉPANDEURS	
	• Capacité : 80 kg • Poids : 26 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm • Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm	 4 008423 816310 Réf. : 196-036-000
	• Capacité : 50 kg • Poids : 23,5 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm	 4 008423 874129 Réf. : 196-545-000
	• Capacité : 39 kg • Poids (environ) : 8 kg • Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm • Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm	 4 008423 875829 Réf. : 196-031B000
	HOUSES AUTOPORTÉES L/XL	
	Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale	 4 008423 806441 Réf. : 2024-U1-0003
	Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2	 4 008423 823882 Réf. : 2024-U1-0004
	REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE	
	• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu • Capacité max. : 159 kg • Poids : 27 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm	 4 008423 804331 Réf. : 190-236A000
	• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu • Capacité max. : 175 kg • Poids : 30 kg	 4 008423 816396 Réf. : 196-506-000
	• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible • Capacité max. : 227 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm • Poids (environ) : 33 kg	 4 016918 006894 Réf. : 190-223B000
	• Remorque trainée en acier, benne mono essieu, hayon amovible • Capacité max. : 340 kg • Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm • Poids (environ) : 70 kg	 4 008423 804348 Réf. : 196-507-000
	PULVÉRISATEURS	
	Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 139,7 / l 66 cm / H 50,8 cm)	 4 008423 804430 Réf. : 190-537-000

BALAI RAMASSEUR TRAÎNÉ CUB CADET		
	• Largeur de travail : 112 cm • Capacité du bac : 736 litres	 4 008423 858976 Réf. : 196-543-000

ROULEAUX		
	Rouleau polypropylène poussé/trainé, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)	 4 008423 401264 Réf. : 190-228-000
	Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)	 4 008423 804478 Réf. : 190-229-000

AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR		
	Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)	 4 008423 804454 Réf. : 190-526-000
	Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents d'aération galvanisées, charge variable par chargement supplémentaire, jusqu'à 6 cm de profondeur d'aération	 4 008423 896367 Réf. : 196-094-000

OBTURATEURS MULCHING		
	Obturbateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	 4 008423 836080 Réf. : 196-749A678
	Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	 4 008423 875652 Réf. : 196-550-000
	Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	 4 008423 875669 Réf. : 196-551-000

PNEUS AGRAIRES		
	Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.	 4 008423 816891 Réf. : 196-721A678

TOILE ANTI-POUSSIÈRE		
	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	 4 008423 875089 Réf. : 196-555-603
	Bac double, pour LT Series avec plateau 92 cm, Plateau Y	Réf. : 19A30045OEM
	Bac double, pour LT Series avec plateau 107 cm, Plateau S	Réf. : 19A30031OEM
	Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames	 4 008423 883350 Réf. : OEMR190-180A
	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	 4 008423 879636 Réf. : 19A30030100
	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	 0 037049 957286 Réf. : 19A30018100

PARE-CHOC AVANT		
	Pare-chocs avant FastAttach™ pour LT Series	 4 008423 809046 Réf. : OEM-190-679
	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	 4 056494 171210 Réf. : 196-564-000

DÉFLECTEURS		
Déflexeur arrière pour LT Series à ramassage intégré	 4 008423 836097	Réf. : 196-750A678
Déflexeur arrière pour XT Series à ramassage intégré	 4 008423 899641	Réf. : 196-552A000

ATTELAGE ARRIÈRE		
Attelage arrière, pour Série LT à ramassage intégré	 4 008423 914733	Réf. : 196-399-000

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE OP=OPTIONNEL)		
	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	 4 008423 883510 Réf. : 196-603-000
	OP : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	 4 008423 883527 Réf. : 196-604-000
	NE: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	 4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	 4 008423 885194 Réf. : 196-608-000
	NE: Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	 4 008423 885200 Réf. : 196-609-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE OP=OPTIONNEL)		
	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	 4 008423 883534 Réf. : 196-606-000
	OP: Roues avant pour lame bull 196-606-000	 4 008423 883541 Réf. : 196-607-000
	NE: Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	 4 008423 883497 Réf. : 196-601-000
	OP: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	 4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	 4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

CHAÎNES POUR PNEUS		
	Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	 4 008423 824797 Réf. : 196-658-699
	Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus)	 4 008423 813678 Réf. : 196-898-699
	Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	 0 037049 945597 Réf. : 490-241-0025

LAME BULL & CAOUTCHOUC		
	Lame bull 117 cm pour LT Series	 4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833
	Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	 4 008423 815368 Réf. : 196-718-678
	Lame bull 117 cm pour XT Series	 0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM
	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	 4 008423 879629 Réf. : 196-584-000

ACCESSOIRES ADDITIONNELS		
Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	 4 008423 835694	Réf. : 196-967-678
Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré	 4 008423 882025	Réf. : 196-570-600
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	 0 043033 573585	Réf. : 19A40024100
Fraise à neige pour XT Series Ramassage intégré, 107 cm, tri-étagée	 0 016918 038936	Réf. : 19A40045OEM
Bidon d'essence, 10 litres	 4 008423 877540	Réf. : 196-558-603

VUE D’ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN	
AUTOPORTÉES			
ACCESSOIRES ARRIÈRE			
190-236A000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 159 kg	4008423804331	
196-506-000	Remorque avec benne en polypropylène, capacité max. 175 kg	4008423816396	
190-223B000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 227 kg	4016918006894	
196-507-000	Remorque avec benne en acier, capacité max. 340 kg	4008423804348	
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT-Series à éjection latérale	0043033577132	
19A30028100	Épandeur électrique pour XT-Series à éjection latérale	4008423875775	
196-031B000	Épandeur traîné, capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	4008423875829	
196-545-000	Épandeur traîné, capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	4008423874129	
196-036-000	Épandeur traîné, capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	4008423816310	
190-537-000	Pulvérisateur traîné, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	4008423804430	
196-543-000	Balai ramasseur Cub Cadet, largeur de travail 112 cm	4008423858976	
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré (modèles 13B)	4008423882025	
19A300450EM	Bac double pour LT Series 92 cm, Plateau Y	-	
19A30031OEM	Bac double pour LT Series 107 cm, Plateau S	-	
OEMR190-180A	Bac double, pour XT1 OS96, 200 l, sans lames	4008423883350	
19A30030100	Bac double pour XT1 & XT2 107 / 117 cm, 200 l, sans lames	4008423879636	
19A30018100	Bac triple pour XT3 127 / 137 cm, 210 l, sans lames	0037049957286	
196-555-603	Toile anti-poussière pour bac 320 l, XT1 & XT2 Series	4008423875089	
190-228-000	Rouleau en polypropylène, largeur 61 cm, poids max. 114 kg	4008423401264	
190-229-000	Rouleau en polypropylène, largeur 92 cm, poids max. 182 kg	4008423804478	
190-526-000	Démousseur traîné, largeur 101,6 cm, 20 dents	4008423804454	
196-094-000	Aérateur démousseur traîné, largeur de travail 102 cm, 10 dents	4008423896367	
196-552A000	Défecteur arrière pour XT Series à ramassage intégré	4008423899641	
196-750A678	Défecteur arrière pour LT Series à ramassage intégré	4008423836097	

ACCESSOIRES AVANT

OEM-196B603	Pare-chocs avant pour LT Series	4008423809046	
196-564-000	Pare-chocs pare-buffle pour XT Series	4056494171210	
OEM-190-833	Lame bull 117 cm pour LT Series	4008423807684	
196-584-000	Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series	4008423879629	
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368	
19A30017OEM	Lame bull 117 cm pour XT Series	0037049957309	
OEM-190-032	Fraise à neige bi-étagée 117 cm	4008423807691	
19A40024100	Fraise à neige pour XT Series à éjection latérale	0043033573585	
19A40045OEM	Fraise à neige pour XT Series à ramassage intégré	0016918038936	

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES

196-603-000	Balai frontal, 120 cm (nécessite 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-100)	4008423883510	
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4008423883527	
196-606-000	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883534	
196-607-000	Roues avant pour lame bull 196-606-000	4008423883541	
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883497	
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4008423883503	
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885194	
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4008423885200	
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885217	
196-611-000	Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4008423885224	

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 PS117	XT2 ES107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•		•		•	•	•	•		•
							•		•		•		•	•		•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
						•		•		•					•	
	•		•													
					•		•									
									•		•	•	•	•		
						•										•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•												
•		•		•												

•	•	•	•	•	•											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•											
						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•											
•	•	•	•	•	•											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•											
							•		•		•	•	•	•		•
						•		•		•					•	

						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
						•		•		•					•	
						•		•		•					•	
						•	•		•		•	•		•		•

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
AUTOPORTÉES		
MULCHING		
OEM-190A116	Obturbateur mulching pour LT Series 96 & 107 cm, sans lames	4008423819632
196-749A678	Obturbateur mulching pour modèles LT Series 92 & 105 cm sans lames	4008423836080
196-550-000	Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 106 cm sans lames	4008423875652
196-551-000	Obturbateur mulching pour modèles XT Enduro Series 95 cm sans lames	4008423875669
196-560-000	Lames mulching pour obturbateur 196-550-000	4008423875683
196-561-000	Lames mulching pour obturbateur 196-551-000	4008423875690
CHAÎNES POUR PNEUS		
196-658-699	Pour roues 20'' x 8,0'' (adaptateur inclus)	4008423824797
196-898-699	Pour roues 18'' x 9,5'' (adaptateur inclus) XT Series	4008423813678
490-241-0025	Pour roues 22'' x 9'', 5'' x 12'' et 23'' x 9'', 5'' x 12'' XT Series	0037049945597
AUTRES ACCESSOIRES		
196-564-603	Accoudoirs pour XT Series	4008423876055
196-721A678	Pneus agraires, 18'' x 9.5''	4008423816891
196-967-678	Chargeur de batterie pour LR, LT & XT Series	4008423835694
2024-U1-0003	Housse autoportée, taille L	4008423806441
2024-U1-0004	Housse autoportée, taille XL	4008423823882

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CODE EAN
MINIRIDERS		
196-334-600	Obturbateur mulching/Défecteur y compris lame pour plateau 76 cm	4008423862829
19A30014OEM	Double bac 115 l, sans lames	0043033563029
196-397-000	Attelage arrière, pour Série LR à éjection latérale	4008423914719
196-398-000	Attelage arrière, pour Série LR à ramassage intégré	4008423914726

LT1 NR92	LT1 NS92	LT2 NR92	LT2 NS92	LT3 PR105	LT3 PS107	XT1 OR95	XT1 OS96	XT1 OR106	XT1 OS107	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117	XT2 ES107	XT2 PS117	XT3 QR106	XT3 QS127
----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	•		•		•											
•		•		•												
								•		•					•	
						•										
								•		•					•	
						•										

	•		•		•		•		•		•	•	•	•		
•		•		•												
																•

						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•		•	•	•	•	•	•	•		•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	•		•													
						•	•	•		•						

LR1 MS76	LR1 MR76	LR2 NS76	LR2 NR76	LR2 ES76
----------	----------	----------	----------	----------

•	•	•	•	•
	•		•	•
•		•		•
	•		•	

Cub Cadet®



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

MTD FRANCE
Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE
www.cubcadet.fr

© 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.