

Cub Cadet®

FORCE SERIES



LM
FORCE SERIES

**Gamme 2023
TONDEUSES**



LM1
FORCE SERIES



LC3 DP56

Largeur de coupe :	56 cm
Hauteur de coupe :	60–110 mm
Fil :	Ø 3,9 mm
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV
Roues :	Ø 360 mm
Transmission :	Poussée
Poids net :	31 kg
Référence :	25C-262E603

ASSEZ PUISSANTE
POUR COUPER LES
BROUSSAILLES

La débroussailluse LC3 DP56 est vraiment puissante. Avec son moteur Cub Cadet et ses 56 cm de largeur de coupe, les herbes hautes et les broussailles ne sont plus un problème.

SÉRIE LM1 – COUPE ET RAMASSAGE PARFAITS

Avec la SÉRIE LM de Cub Cadet, vous avez le choix entre ramassage et éjection de l’herbe. Un obturateur mulching est aussi disponible en option si vous choisissez ce mode de tonte. De nombreuses caractéristiques ergonomiques vous aident pendant la tonte et vous facilitent la tâche.



3-en-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	650 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Poussée
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	11C-TQMG603



3-en-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	700 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 35 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	79 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12C-TQMG603



3-en-1
OPTION
POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 45 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	140 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12D-PQSC603

LM2
FORCE SERIES

LM3
FORCE SERIES

AUTO TRACTÉE

Le système MySpeed s'adapte à votre propre vitesse de marche (sur LM2 et LM3 Series)

AJUSTEMENT
DE LA HAUTEUR DU
BRANCARD

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour optimiser votre confort et le rangement.

RÉGLAGE CENTRALISÉ
DE LA HAUTEUR DE
COUPE

Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues.

GRAND BAC DE RAMASSAGE

Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé et vous gagnez du temps.



3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MY SPEED

LM2 DR46s

Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12EBTQKC603



3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MY SPEED

LM2 DR46es

Largeur de coupe :	46 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	750 m²/h
Bac de ramassage :	60 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECTQS7603



3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MY SPEED

LM2 DR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel/ Starter automatique
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12EBPQKC603



4-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MY SPEED

LM3 CR53s

Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	B&S 625 EXi Series, ReadyStart®, Lanceur manuel
Cylindrée :	150 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12EBPV5L603



4-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MY SPEED

LM3 DR53es

Largeur de coupe :	53 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à) :	950 m²/h
Bac de ramassage :	70 l
Moteur :	Cub Cadet 55 OHV ES, Électrique ou lanceur
Cylindrée :	159 cm³
Transmission :	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe :	6 positions / centralisé
Référence :	12ECPV5L603

100 % ELECTRIQUE. ZERO COMPROMIS.

Vous pensez qu'un produit à batterie compromet la puissance ? Détrompez-vous. Notre système de batterie 60V MAX* vous fournit une qualité de coupe premium et la performance que vous attendez en matière d'entretien de votre pelouse

LM

FORCE SERIES

⊕ DISPONIBLE AVEC BATTERIE 2,5 AH OU 5,0 AH (EN OPTION)

⊕ ZERO EMISSIONS PENDANT LE TRAVAIL

⊕ DÉMARRAGE PAR SIMPLE BOUTON POUSSOIR

⊕ MOTEUR BRUSHLESS POUR PLUS D'EFFICACITÉ ET UNE DURÉE DE VIE ACCRUE

60 VOLT MAX*



FACILE À STOCKER

TECHNOLOGIE BOOSTED AIRFLOW
Pour un transport optimal de l'herbe coupée vers le bac

RÉGLAGE CENTRALISÉ DES 6 HAUTEURS DE COUPE

VARIATEUR DE VITESSE

PLATEAU DE COUPE ACIER

ROULEMENTS À BILLES PREMIUM

LM5 E 51 R

Largeur de coupe:	51 cm
Surface de tonte (rec./Jusqu'à)	700 m²/h
Bac de ramassage:	60 l
Moteur:	Batterie 60V, Electrique
Transmission:	Tractée à variateur
Réglage hauteur de coupe:	Centralisée
Reference.:	18ASTR94603
Prix promo TTC conseillé (sans batterie):	649,00 €



	LC3 DP56	LM1 AP46	LM1 AR46
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cylindrée	159 cm³	79 cm³	79 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l	0,75 l	0,75 l
TRANSMISSION			
Transmission	Poussée	Poussée	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	–	–	1
Vitesse (max)	–	–	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	1.000 m²/h	700 m²/h	700 m²/h
Carter de coupe (matière)	–	Acier	Acier
Largeur de coupe	56 cm	46 cm	46 cm
Options de coupe	–	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	–	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	60–110 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	–	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	–	En option (196-588-678)	En option (196-588-678)
Éjection latérale	–	–	–
Éjection arrière	–	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	–	Souple	Souple
Capacité	–	60 l	60 l
Indicateur de remplissage	–	–	–
ROUES			
Roues (Avt./Arr.)	Ø 360 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Roulements à billes	Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT			
Buse de lavage	–	Inclus	Inclus
Type de brancard	3 positions	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	–	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	–	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	–	Inclus	Inclus
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	93/106/108 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	6,5 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	140 / 55 / 100 cm	155 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Poids net	31 kg	28 kg	31 kg
Référence	25C-262E603	11C-TQMG603	12C-TQMG603
EAN	4 008423 881967	4 008423 892390	4 008423 922646

	LM1 CR53	LM1 DP53
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	140 cm³	159 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Poussée
Nombre de vitesses	1	–
Vitesse (max)	3,6 km/h	– km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	En option (196-589-678)	Inclus
Éjection latérale	–	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	86/96/98 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	162 / 58 / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Poids net	34 kg	39 kg
Référence	12D-PQSC603	11E-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007

	LM2 DR46s	LM2 DR46es	LM2 DR53s
MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm³	159 cm³	159 cm³
Puissance	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel/Starter automatique	Électrique	Lanceur manuel/ Starter automatique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION			
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE			
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	750 m²/h	750 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus	Inclus
RAMASSAGE			
Type de bac	Souple	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–	–
ROUES			
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT			
Buse de lavage	Inclus	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus	Inclus
Soft-Grip	–	–	–
DIMENSIONS			
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg	34 kg
Référence	12EBTQKC603	12ECTQS7603	12EBPQKC603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247	4 008423 866131

	LM3 CR53s	LM3 DR53es
MOTEUR		
Moteur	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Cylindrée	161 cm³	159 cm³
Puissance	n.c. kW / n.c. min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements à billes	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	n.c./n.c./n.c. dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	n.c. / n.c. m/s²	5,0 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	36 kg	41 kg
Référence	12ABPV9B603	12ECPVS7603
EAN	4 008423 922998	4 008423 866155

Cub Cadet®



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

MTD FRANCE
Impasse du Quesnet • 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray • FRANCE
www.cubcadet.fr

© 2023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.