

Cub Cadet®

FORCE SERIES
ENDURO SERIES®



Gamme 2026

**MINIRIDERS
& AUTOPORTÉES**



LR
FORCE SERIES

COMPACTS ET POLYVALENTS

Un design moderne, une grande polyvalence d'utilisation, un encombrement minimum – voici trois des nombreux atouts de nos MINIRIDERS. Les MINIRIDERS Cub Cadet, compacts et maniables, à démarrage électrique, sont équipés d'un moteur Cub Cadet puissant et nécessitent un faible entretien.

Si vous voulez ramasser, éjecter ou faire du mulching, c'est la machine qu'il vous faut. Grâce à leur design peu encombrant, les MINIRIDERS Cub Cadet sont presque aussi compacts que les tondeuses à conducteur marchant classiques en termes d'espace de stockage.

BAC DE RAMASSAGE 200 L
(modèle LR2 NR76).

RÉSERVOIR DE 4,9 L
LARGES PNEUS
"spécial gazon"

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE
& ENGAGEMENT DES LAMES

Ajustement facile sur 5 positions entre 38 et 95 mm. Les deux leviers sont situés ergonomiquement sur le côté droit de la machine.

PLATEFORME DÉGAGÉE

Avec repose pieds en caoutchouc souple pour plus de confort et un accès au poste de conduite plus facile grâce à la plateforme dégagée.



LR2 NR76 en détails

TONTE EN MARCHE ARRIÈRE

La technologie de tonte en marche arrière vous permet de continuer à tondre tout en reculant. Par mesure de sécurité, cette fonction doit être activée manuellement. Assurez-vous toujours qu'aucun enfant ni animal ne se trouve à proximité.



POWERED BY
Cub Cadet



POWERED BY
Cub Cadet

LR2 NR76

Largeur de coupe:	76 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 2.500 m ² /h
Bac de ramassage:	200 l
Moteur:	Cub Cadet OHV
Cylindrée:	439 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	5 positions
Référence:	13BB21HD603

LR2 NS76

Largeur de coupe:	76 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 3.000 m ² /h
Bac de ramassage:	En option 115 l
Moteur:	Cub Cadet OHV
Cylindrée:	439 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	5 positions
Référence:	13CB21JD603

LR2 NR76

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³
Puissance	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION	
Transmission	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale
SYSTÈME DE COUPE	
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	2.500 m ² /h
Largeur de coupe	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38–95 mm
Options de coupe	3-en-1 option
Nombre de lames	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/En option (196-334-600)
SYSTÈME D'ÉJECTION	
Type	Ramassage arrière
Bac de ramassage	200 l
Levier sur bac / Hard-Top	2 poignées/Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus/En option
CHÂSSIS	
Train avant	Acier
Pare-chocs avant	Inclus
Rayon de braquage	46 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues
Châssis	Dégagée, accès facile
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Batterie	12V, 135CCA, AGM
Phares	LED
CONFORT	
Type de siège	Siège confort
Réglage du siège	Sans outil
Volant	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)
DIMENSIONS	
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	86,7/99,1/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	0,5 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,6 / 1,3 m/s ²
Dimensions (L/l/H)	225 / 86 / 112 cm
Poids net	172 kg
Référence	13BB21HD603
EAN	 4 008423 916041

LR2 NS76

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³
Puissance	8,6 kW / 2950 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité)	4,9 l
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile
TRANSMISSION	
Transmission	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale
SYSTÈME DE COUPE	
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	3.000 m ² /h
Largeur de coupe	76 cm
Hauteur de coupe (min-max)	38–95 mm
Options de coupe	2-en-1 option
Nombre de lames	1
Engagement des lames	Levier de contrôle manuel
Hauteurs de coupe	5 positions
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/En option (196-334-600)
SYSTÈME D'ÉJECTION	
Type	Ejection latérale
Bac de ramassage	En option (19A30014OEM)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/Inclus
CHÂSSIS	
Train avant	Acier
Pare-chocs avant	Inclus
Rayon de braquage	46 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	13 x 5 / 16 x 6,5
Roulements	Bagues
Châssis	Dégagée, accès facile
SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Batterie	12V, 135CCA, AGM
Phares	LED
CONFORT	
Type de siège	Siège confort
Réglage du siège	Sans outil
Volant	Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus
Chargeur de batterie	En option (196-967-678)
DIMENSIONS	
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	87,5/99,2/100 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	0,5 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,6 / 1,3 m/s ²
Dimensions (L/l/H)	157 / 85 / 112 cm
Poids net	127 kg
Référence	13CB21JD603
EAN	 4 008423 916058



PORTE GOBELET ET VIDE POCHE
Rangements pratiques pour avoir tout à portée de main.



LT1
FORCE SERIES

COMPACITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION.

Le LT1 rend la tonte simple, confortable et fiable. Sa taille compacte lui permet de se faufiler facilement dans les espaces restreints, tout en offrant les résultats nets et uniformes que vous attendez d'un Cub Cadet.

TONTE EN MARCHE ARRIÈRE

Continuez à tondre sans interruption en changeant facilement de direction.



TRANSMISSION MÉCANIQUE

Un équipement simple et fiable
Un contrôle adapté à votre vitesse pour tous les types de terrains.

MOTEUR CUB CADET

Une puissance éprouvée et économique en carburant conçue pour une performance durable.

PLATEAU DE COUPE 86 CM

Assez large pour une couverture efficace, assez étroit pour passer dans les espaces restreints.



NEW

LT1 R86

Largeur de coupe:	86 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 3000 m ² /h
Bac de ramassage:	245 l
Moteur:	Cub Cadet OHV, Monocylindre
Cylindrée:	439 cm ³
Transmission:	Mécanique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13ABR5CH603



NEW

LT1 S86

Largeur de coupe:	86 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 3500 m ² /h
Bac de ramassage:	–
Moteur:	Cub Cadet OHV, Monocylindre
Cylindrée:	439 cm ³
Transmission:	Mécanique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13ABR5CU603

PLUS GRANDS PLATEAUX. TRANSMISSION HYDROSTATIQUE.

Passez au LT2 et profitez de la transmission hydrostatique confort, d'une largeur de coupe accrue et de capacités supérieures. Équipé du même moteur Cub Cadet fiable, mais avec une conduite plus souple et une agilité améliorée, il est conçu pour ceux qui veulent parcourir plus de terrain en moins de temps.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

Gestion de l'avancement et de la vitesse au pied par pédale.



PLATEAU DE COUPE LARGE

Plus grande couverture de surface et gain de temps .

PARE-CHOCS AVANT

Protection additionnelle pour protéger votre machine.

RAYON DE BRAQUAGE COURT

Maniabilité accrue même avec des plateaux de grande taille, idéale pour les jardins encombrés.



NEW

LT2 R92

Largeur de coupe:	92 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 3500 m ² /h
Bac de ramassage:	245 l
Moteur:	Cub Cadet OHV, Monocylindre
Cylindrée:	547 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13A8R1CI603



NEW

LT2 S98

Largeur de coupe:	98 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 4000 m ² /h
Bac de ramassage:	–
Moteur:	Cub Cadet OHV, Monocylindre
Cylindrée:	547 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13A8R1CV603



MOTEUR CUB CADET

Fiabilité et puissance constante en toutes circonstances.

LT2
FORCE SERIES

CONFORT PREMIUM. PERFORMANCES ACCRUES.

Le LT3 est conçu pour ceux qui recherchent un confort accru et la performance pour tondre de grandes surfaces. Son système de contrôle fluide, son grand plateau de coupe et ses fonctionnalités bien pensées facilitent la tonte, même sur de grandes pelouses.



MOTEUR CUB CADET BICYLINDRE
 couple et puissance supplémentaires
 pour les travaux de tonte intensifs.



LT3
FORCE SERIES



TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Contrôle précis et sans effort pour une réactivité optimale sur tous les terrains.



NEW

LT3 R102

Largeur de coupe:	102 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 4000 m ² /h
Bac de ramassage:	245 l
Moteur:	Cub Cadet V-TWIN Bicylindre
Cylindrée:	679 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13AJR1CJ603



NEW

LT3 S108

Largeur de coupe:	108 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 5500 m ² /h
Bac de ramassage:	–
Moteur:	Cub Cadet V-TWIN Bicylindre
Cylindrée:	679 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	7 positions
Référence:	13AJR1CW603

LA PUISSANCE POUR LES PLUS GRANDS DÉFIS

La gamme XT2 vous offre un niveau élevé de performances, de fonctionnalités et de confort d'utilisation. Ce sont les tracteurs de jardin idéaux pour une utilisation intensive en toutes circonstances.
Tous les modèles sont équipés d'un moteur Kawasaki bicylindre et d'une transmission hydrostatique au pied.



XT2 PR95

Largeur de coupe:	95 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 6.000 m ² /h
Bac de ramassage:	320 l
Moteur:	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée:	603 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	13AGA1TB603



XT2 QR106

Largeur de coupe:	106 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 8.000 m ² /h
Bac de ramassage:	320 l
Moteur:	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée:	726 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	13AFA1TR603



XT2 PS107

Largeur de coupe:	107 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 8.500 m ² /h
Bac de ramassage:	En option 200 l
Moteur:	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée:	603 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	13AGA1TS603



XT2 QS117

Largeur de coupe:	117 cm, plateau mécano-soudé
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 9.000 m ² /h
Bac de ramassage:	En option 200 l
Moteur:	Kawasaki, Bicylindre
Cylindrée:	726 cm ³
Transmission:	Hydrostatique
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	13AFA1TN603



RAYON DE BRAQUAGE

Cub Cadet
**TIGHT TURN
XTREME**



XT2 QS117 en détails



XT2
ENDURO SERIES



XT3
ENDURO SERIES®



RAYON DE BRAQUAGE
Cub Cadet
TIGHT TURN
xTREME

RAMASSAGE CENTRALISÉ

Toutes les autoportées à ramassage intégré sont conçues pour éjecter l'herbe coupée directement dans le bac de ramassage avec une efficacité maximale. Les autoportées XT Series disposent d'un bac de ramassage résistant qui laisse circuler l'air pour assurer le ramassage.



L'EXCELLENCE DE LA TONTE.

Le XT3 est le fleuron de la gamme de tracteurs de pelouse Cub Cadet. Avec sa robustesse à toute épreuve, ses composants de qualité professionnelle et sa traction inégalée, il est conçu pour affronter les grandes pelouses, les pentes abruptes et les conditions difficiles, saison après saison.



Powered by
Kawasaki



Powered by
Kawasaki

XT3 QR106

Largeur de coupe:	106 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 8.000 m²/h
Bac de ramassage:	360 l, avec toile anti-poussières
Moteur:	Kawasaki, bicylindre
Cylindrée:	726 cm³
Transmission:	Hydrostatique, avec blocage de différentiel
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	13AFA5TR603

XT3 QS127

Largeur de coupe:	127 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 10.000 m²/h
Bac de ramassage:	En option 210 L
Moteur:	Kawasaki, bicylindre
Cylindrée:	726 cm³
Transmission:	Hydrostatique, avec blocage de différentiel
Réglage hauteur de coupe:	12 positions
Référence:	14AFA5TQ603

NEW LT1 S86**NEW LT1 R86****NEW LT2 S98**

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cylindrée	439 cm ³	439 cm ³	547 cm ³
Puissance	7,4 kW / 2700 min ⁻¹	7,4 kW / 2700 min ⁻¹	10,3 kW / 2700 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Monocylindre	Monocylindre
Réservoir (capacité)	7,6 l	7,6 l	7,6 l
TRANSMISSION SYSTEM			
Transmission	Mécanique	Mécanique	Hydrostatique
Vitesses	5	5	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Par pédale avec levier de sélection manuelle	Par pédale avec levier de sélection manuelle	Au pied par pédale
Régulateur de vitesse	—	—	—
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	3500 m ² /h	3000 m ² /h	4000 m ² /h
Largeur de coupe	86 cm	86 cm	98 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Hauteurs de coupe	7 positions	7 positions	7 positions
Roues anti-scalp	Inclus	Inclus	Inclus
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/En option	Inclus/En option	Inclus/En option
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Ejection latérale	Ejection arrière	Ejection latérale
Bac de ramassage	—	245 l	—
Levier sur bac / Hard-Top	—/—	Manche télescopique/hardtop PVC	—/—
Indicateur de remplissage / Déflecteur	—/Inclus	Inclus/—	—/Inclus
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dossier haut (13")	Dossier haut (13")	Dossier haut (13")
Réglage du siège	Levier	Levier	Levier
Volant	Inclus	Inclus	Inclus
Vide-poches/Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tente en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (5033-BC-0001)	En option (5033-BC-0001)	En option (5033-BC-0001)
DIMENSIONS			
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	85/97,7/100 dB (A)	87,6/98/100 dB (A)	89,3/99,3/100 dB (A)
Valeur de vibration corps/facteur K	0,8 / 1,5 m/s ²	1,6 / 1,5 m/s ²	2,0 / 1,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras/facteur K	3,0 / 1,5 m/s ²	2,5 / 1,5 m/s ²	2,9 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/l/H)	174 / 119 / 111 cm	235 / 96 / 111 cm	174 / 129 / 111 cm
Poids net	165 kg	189 kg	176 kg
Référence			
	13ABR5CU603	13ABR5CH603	13A8R1CV603
EAN			
	4008423936544	4008423936551	4008423936568

NEW LT2 R92**NEW LT3 S108****NEW LT3 R102**

MOTEUR			
Moteur	Cub Cadet OHV	Cub Cadet V-TWIN	Cub Cadet V-TWIN
Cylindrée	547 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
Puissance	10,3 kW / 2700 min ⁻¹	11,7 kW / 2500 min ⁻¹	12,1 kW / 2700 min ⁻¹
Cylindres	Monocylindre	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	7,6 l	7,6 l	7,6 l
TRANSMISSION SYSTEM			
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Av/Arr)	En continu (Av/Arr)	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale	Au pied par pédale	Au pied par pédale
Régulateur de vitesse	—	—	—
SYSTÈME DE COUPE			
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	3500 m ² /h	5500 m ² /h	4000 m ² /h
Largeur de coupe	92 cm	108 cm	102 cm
Hauteur de coupe (min-max)	30–90 mm	30–90 mm	30–90 mm
Nombre de lames	2	2	2
Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique	Electromagnétique
Hauteurs de coupe	7 positions	7 positions	7 positions
Roues anti-scalp	Inclus	Inclus	Inclus
Buse de lavage / Obturateur mulching	Inclus/En option	Inclus/En option	Inclus/En option
SYSTÈME D'ÉJECTION			
Type	Ejection arrière	Ejection latérale	Ejection arrière
Bac de ramassage	245 l	—	245 l
Levier sur bac / Hard-Top	Manche télescopique/hardtop PVC	—/—	Manche télescopique/hardtop PVC
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Inclus/—	—/Inclus	Inclus/—
CHÂSSIS			
Train avant	Acier	Acier	Acier
Pare-chocs avant	Inclus	Inclus	Inclus
Rayon de braquage	46 cm	46 cm	46 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver	15 x 6 - Turf Saver / 18,5 x 8 - Turf Saver
Roulements	Bagues	Bagues	Bagues
Châssis	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile	Dégagée, accès facile
SYSTÈME ÉLECTRIQUE			
Phares	LED	LED	LED
CONFORT			
Type de siège	Dossier haut (13")	Dossier haut (13")	Dossier haut (13")
Réglage du siège	Levier	Levier	Levier
Volant	Inclus	Inclus	Inclus
Vide-poches/Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tente en marche arrière	Inclus	Inclus	Inclus
Chargeur de batterie	En option (5033-BC-0001)	En option (5033-BC-0001)	En option (5033-BC-0001)
DIMENSIONS			
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	85,6/99/100 dB (A)	88,3/98,5/100 dB (A)	88,2/99,2/100 dB (A)
Valeur de vibration corps/facteur K	0,42 / 1,5 m/s ²	1,5 / 1,5 m/s ²	0,4 / 1,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras/facteur K	3,05 / 1,5 m/s ²	2,2 / 1,5 m/s ²	1,9 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/l/H)	235 / 100 / 111 cm	174 / 139 / 111 cm	235 / 109 / 111 cm
Poids net	198 kg	189 kg	211 kg
Référence			
	13A8R1CI603	13AJR1CW603	13AJR1CJ603
EAN			
	4008423936575	4008423936582	4008423936599

XT2 PR95

XT2 QR106

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm ³	726 cm ³
Puissance	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	11,8 kW / 2.200 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Av/Arr)	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale	Au pied par pédale
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Largeur de coupe	95 cm	106 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Plateau de coupe	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalp	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching/ lames mulching	Inclus/En option (196-551-000)/ En option (196-561-000)	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type	Ejection	Ejection
Bac de ramassage	320 l/En option (196-555-603 Anti-poussières)	320 l/En option (196-555-603 Anti-poussières)
Levier sur bac / Hard-Top	Ergonomique soft grip/Plastique	Ergonomique soft grip/Plastique
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Coupe auto des lames/ En option (196-552A000)	Coupe auto des lames/ En option (196-552A000)
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, jaune	Inclus, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Soudé par robot	Soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Levier, 10 positions	Levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Vide-poches/Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tente en marche arrière	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	83,1/99/100 dB (A)	83,7/98,9/100 dB (A)
Vibration value body / K-factor	1,0 / 0,5 m/s ²	0,2 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	5,0 / 1,5 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Poids net	254 kg	268 kg
Référence	13AGA1TB603	13AFA1TR603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262

XT2 PS107

XT2 QS117

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	603 cm ³	726 cm ³
Puissance	9,8 kW / 2.300 min ⁻¹	13,0 kW / 2.500 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réservoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique	Hydrostatique
Vitesses	En continu (Av/Arr)	En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale	Au pied par pédale
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	8.500 m ² /h	9.000 m ² /h
Largeur de coupe	107 cm	117 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Plateau de coupe	Embouti	Mécano-soudé
Nombre de lames	2	2
Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalp	2	4
Buse de lavage / Obturateur mulching/ lames mulching	Inclus/Inclus/ Inclus	Inclus/Inclus/ Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type	Ejection latérale	Ejection latérale
Bac de ramassage	En option 200 l (19A30030100)	En option 200 l (19A30030100)
Levier sur bac / Hard-Top	–/–	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	–/Inclus	–/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Acier à haute résistance	Acier à haute résistance
Pare-chocs avant	Inclus, jaune	Inclus, jaune
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8,5
Roulements	Bagues	Bagues
Châssis	Soudé par robot	Soudé par robot
SYSTÈME ÉLECTRIQUE		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique	Dossier haut ergonomique
Réglage du siège	Levier, 10 positions	Levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Vide-poches/Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tente en marche arrière	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	84,7/98,6/100 dB (A)	84,3/99,2/100 dB (A)
Vibration value body / K-factor	0,6 / 0,3 m/s ²	0,5 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,7 / 1,4 m/s ²	2,0 / 1,0 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	180 / 134 / 100 cm	180 / 144 / 110 cm
Poids net	210 kg	230 kg
Référence	13AGA1TS603	13AFA1TN603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 872262

XT3 QR106


XT3 QS127

MOTEUR		
Moteur	Kawasaki	Kawasaki
Cylindrée	726 cm ³	726 cm ³
Puissance	11,8 kW / 2.200 min ⁻¹	13,7 kW / 2.800 min ⁻¹
Cylindres	Bicylindre	Bicylindre
Réervoir (capacité)	11,4 l	11,4 l
TRANSMISSION		
Transmission	Hydrostatique, avec blocage de différentiel	Hydrostatique, avec blocage de différentiel
Vitesses	En continu (Av/Arr) (En continu (Av/Arr)
Contrôle	Au pied par pédale	Au pied par pédale
Régulateur de vitesse	Inclus	Inclus
SYSTÈME DE COUPE		
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	8.000 m ² /h	10.000 m ² /h
Largeur de coupe	106 cm	127 cm
Hauteur de coupe (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Cutting deck	Embouti	Embouti
Nombre de lames	2	3
Engagement des lames	Electromagnétique	Electromagnétique
Hauteurs de coupe	12 positions	12 positions
Roues anti-scalp	4	4 + roller
Buse de lavage / Obturateur mulching/lames mulching	Inclus/En option (196-550-000)/ En option (196-560-000)	Inclus/Inclus/ Inclus
SYSTÈME D'ÉJECTION		
Type	Ejection arrière	Ejection latérale
Bac de ramassage	360 l, avec toile anti-poussières	En option 210 l (19A30018100)
Levier sur bac / Hard-Top	Poignée télescopique ergonomique/Plastique	–/–
Indicateur de remplissage / Déflecteur	Coupe auto des lames/ En option (196-552A000)	–/Inclus
CHÂSSIS		
Train avant	Aacier à haute résistance	Aacier à haute résistance
Pare-chocs avant	Pare-buffle	Pare-buffles
Rayon de braquage	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Taille des roues (av/arr en pouces)	15 x 6 / 18 x 8,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5
Roulements	Bagues	à billes
Châssis	Soudé par robot	Soudé par robot
Système électrique		
Phares	LED	LED
CONFORT		
Type de siège	Dossier haut ergonomique, avec accoudoirs	Dossier haut ergonomique, avec accoudoirs
Réglage du siège	Levier, 10 positions	Levier, 10 positions
Volant	Ergonomique avec grip confort	Ergonomique avec grip confort
Vide-poches/Porte gobelet	Inclus/Inclus	Inclus/Inclus
Tonte en marche arrière	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	83,7/98,9/100 dB (A)	90,6/104,2/105 dB (A)
Valeur de vibration corps / Facteur K	0,2 / 0,5 m/s ²	0,39 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	2,0 / 1,0 m/s ²	2,4 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L/I/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Poids net	268 kg	260 kg
Référence	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN	4 008423 872279	4 008423 872262



ACCESSOIRES AUTOPORTÉES

CUB CADET HAULER	
Cub Cadet Hauler avec 450 kg de capacité de charge Dimensions (L x l x H) : <ul style="list-style-type: none">• Repliée : 1200 (1800 avec timon) x 810 x 500• Dépliée : 1200 x 880 x 720• Intérieur de la benne : 1140 x 830 x 300	4 008423 887013 Réf. : 19A40026100R
Brancard	0 037049 959068 Réf. : 19A400270EM
Porte-outils	0 037049 959082 Réf. : 19A400300EM

		
IMPORTANT CAPACITÉ DE CHARGE Prévue pour des charges allant jusqu'à 450 kg avec les côtés relevés. Elle peut transporter terre, paillis, briques, arbustes ou plantes...	PANNEAUX AMOVIBLES Permet un accès aisément pour le chargement et le déversement.	
		
BRANCARD ET PORTE-OUTILS <ul style="list-style-type: none">• Brancard avec mousse confort• Polyvalence d'utilisation• Assemblage simple et rapide	PRATIQUE – ENTIÈREMENT PLIABLE POUR UN STOCKAGE FACILE En pliant les 4 côtés et en les stockant verticalement, elle prend 70% de place en moins qu'une remorque traditionnelle.	

PLATEFORME DE CHARGEMENT POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE	
• Pliable verticalement et verrouillable en position	0 043033 577132 Réf. : 19A30029100
• Facile à installer grâce au système fast-attach	
• Poids max. : 36 kg	
• Convient pour les XT SERIES éjection latérale	

ÉPANDEUR ÉLECTRIQUE POUR XT-SERIES ÉJECTION LATÉRALE	
• Facile à installer grâce au système fast-attach	4 008423 875775 Réf. : 19A30028100
• Peut être allumé ou éteint depuis le poste de conduite	
• Capacité : 45 kg	
• Convient pour les XT SERIES éjection latérale	

ÉPANDEURS	
• Capacité : 80 kg	4 008423 816310 Réf. : 196-036-000
• Poids : 26 kg	
• Largeur d'épandage : jusqu'à 365 cm	
• Dimensions (L/l/H) : 109 / 96,5 / 104 cm	
• Capacité : 50 kg	4 008423 874129 Réf. : 196-545-000
• Poids : 23,5 kg	
• Largeur d'épandage : jusqu'à 360 cm	
• Capacité : 39 kg	4 008423 875829 Réf. : 196-0318000
• Poids (environ) : 8 kg	
• Largeur d'épandage : jusqu'à 300 cm	
• Dimensions (L/l/H) : 67,3 / 67,3 / 36,8 cm	

HOUSSES AUTOPORTÉES L/XL	
Taille L : pour miniriders ou autoportées éjection latérale	4 008423 806441 Réf. : 2024-U1-0003
Taille XL : pour autoportées éjection latérale grande largeur de coupe, autoportées ramassage intégré, Série XZ1 et XZ2	4 008423 823882 Réf. : 2024-U1-0004
REMORQUE AVEC BENNE EN POLYPROPYLÈNE	
• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu	4 008423 804331 Réf. : 190-236A000
• Capacité max. : 159 kg	
• Poids : 27 kg	
• Dimensions env. (L/l/H) : 142,2 / 83,8 / 76,2 cm	
• Remorque polypropylène poussée/trainée, benne mono essieu	4 008423 816396 Réf. : 196-506-000
• Capacité max. : 175 kg	
• Poids : 30 kg	
• Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible	4 016918 006894 Réf. : 190-223B000
• Capacité max. : 227 kg	
• Dimensions env. (L/l/H) : 152,4 / 83,8 / 72 cm	
• Poids (environ) : 33 kg	
• Remorque traînée en acier, benne mono essieu, hayon amovible	4 008423 804348 Réf. : 196-507-000
• Capacité max. : 340 kg	
• Dimensions env. (L/l/H) : 177,8 / 83,8 / 73,7 cm	
• Poids (environ) : 70 kg	
PULVÉRISATEUR	
Pulvérisateur traîné, 6,8 l/min, capacité 95 l, polypropylène, largeur de pulvérisation 2m (dimensions : env. L 129,6 cm / l 147,4 cm / H 64,8 cm)	4 008423 924374 Réf. : 190-537A000



BALAIS RAMASSEURS TRAÎNÉS

- Largeur de travail : 112 cm
- Capacité du bac : 736 litres

4 008423 858976
Réf. : 196-543-000

- Largeur de travail: 107 cm
- Capacité: 380 litres
- Poids: 31,3 kg

4 008423 807516
Réf. : 190-163A000



ROULEAUX

Rouleau polypropylène poussé/traîné, poids max. rempli d'eau 114 kg, largeur de travail 61 cm (dimensions : env. L 127 / l 76,2 / H 46 cm)

4 008423 401264
Réf. : 190-228-000

Rouleau polypropylène traîné, poids max. rempli d'eau 182 kg, largeur de travail 91 cm (dimensions : env. L 127 / l 106,7 / H 46 cm)

4 008423 804478
Réf. : 190-229-000



AÉRATEUR / DÉMOUSSEUR

Démousseur traîné, largeur de travail 101,6 cm, 20 dents (traitées thermiquement), acier (dimensions : env. L 104 / l 101,6 / H 104 cm)

4 008423 804454
Réf. : 190-526-000

Aérateur démousseur trainé, largeur de travail 102 cm, 10 dents d'aération galvanisées, charge variable par chargement supplémentaire, jusqu'à 6 cm de profondeur d'aération

4 008423 896367
Réf. : 196-094-000



BACS DE RAMASSAGE

Toile anti-poussières pour bac 320 l, XT1 and XT2 Series

4 008423 875089
Réf. : 196-555-603

Double bac, 200 l, pour plateau 96 cm / 107 cm LT series (modèles jusqu'à 2022)

4 008423 815849
Réf. : OEM-190-180A

Double bac, 200 l, pour plateau 96 cm XT series (modèles jusqu'à 2022)

4 008423 883350
Réf. : OEMR190-180A

Double bac, 229 l, pour éjection latérale plateau 92 cm (modèles à partir de 2023), LT1 NS92, LT2 NS92

0 037049 967773
Réf. : 19A300450EM

Double bac, 229 l, pour éjection latérale plateau 107 cm (modèles à partir de 2023). LT3 PS107, XT1 OS107, XT2 PS107,

0 037049 962457
Réf. : 19B300310EM



Double bac, 200 l, pour plateau 107 / 117 cm avec FastAttach™ System, compatibles LT et XT series

4 008423 879636
Réf. : 19A30030100



KITS MULCHING

Kit mulching sans lames pour modèles LT1 NS96 et LT2 NS96 (jusqu'à 2022)

4 008423 819632
Réf. : OEM-190-116

Kit mulching sans lames pour modèles LT1 NR92, LT2 NR92 et LT3 PR105

4 008423 836080
Réf. : 196-749A678

Kit mulching sans lames pour modèles XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i et XT3 QR106, lames mulching en option disponibles (196-560-000)

4 008423 875652
Réf. : 196-550-000

Kit mulching sans lames pour modèles XT1 OR95 et XT2 PR95, lames mulching en option disponibles (196-561-000)

4 008423 875669
Réf. : 196-551-000

Kit mulching sans lames pour LT1 R86 (à partir de 2026), Lames mulching vendues séparément

5 054905 335779
Réf. : 19A13003603

Kit mulching sans lames pour LT1 S86 (à partir de 2026), Lames mulching vendues séparément

5 054905 335786
Réf. : 19A13004603

Kit mulching sans lames pour LT2 R92 (à partir de 2026), Lames mulching vendues séparément

5 054905 335793
Réf. : 19A13005603

Kit mulching sans lames pour LT2 S98 et LT3 S108 (à partir de 2026), Lames mulching vendues séparément

5 054905 335809
Réf. : 19A13006603

Kit mulching sans lames pour LT3 R102 (à partir de 2026), Lames mulching vendues séparément

5 054905 335816
Réf. : 19A13007603

DÉFLECTEURS ARRIÈRE

Déflecteur arrière pour LT Series (modèle jusqu'à 2025)

4 008423 836097
Réf. : 196-750A678

Déflecteur arrière pour LT Series (modèle à partir de 2026)

5 054905 335823
Réf. : 19A13008603

Déflecteur arrière pour XT series

4 008423 899641
Réf. : 196-552A000

ATTELAGE

Attelage pour LT Series (modèle jusqu'à 2025)

4 008423 914733
Réf. : 196-399-000

Attelage pour LT Series (modèle à partir de 2026)

5 054905 335762
Réf. : 19A13002603

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Balayeuse avec accessoire frontal, 120 cm Des accessoires pour le montage sont nécessaires. Voir ci-dessous.	4 008423 883510 Réf. : 196-603-000
	OP : Bac collecteur pour balai frontal 196-603-000	4 008423 883527 Réf. : 196-604-000
	NE: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit poulie pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885194 Réf. : 196-608-000
	NE: Kit poulie pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-603-000)	4 008423 885200 Réf. : 196-609-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

**CHAÎNES POUR PNEUS**

Pour roues 20" x 8,0" (adaptateur inclus)	4 008423 824797 Réf. : 196-658-699
Pour roues 18" x 9,5" (adaptateur inclus)	4 008423 813678 Réf. : 196-898-699
Pour roues 22" x 9", 5" x 12" et 23" x 9", 5" x 12" XT Series	0 037049 945597 Réf. : 490-241-0025

AUTRES ACCESSOIRES POUR XT (NE=NÉCESSAIRE | OP=OPTIONNEL)

	Lame bull, 125 cm (nécessite 196-601-000 ou 196-602-000 et 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883534 Réf. : 196-606-000
	OP: Roues avant pour lame bull 196-606-000	4 008423 883541 Réf. : 196-607-000
	NE: Système d'attache rapide pour lame bull sans prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883497 Réf. : 196-601-000
	OP: Système d'attache rapide pour balai frontal et lame bull avec prise de force (nécessite 196-610-000 ou 196-611-000)	4 008423 883503 Réf. : 196-602-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885217 Réf. : 196-610-000
	NE: Kit d'adaptation pour XT à éjection latérale (nécessaire pour 196-601-000 ou 196-602-000)	4 008423 885224 Réf. : 196-611-000

**LAME BULL & CAOUTCHOUC**

Lame bull 117 cm pour LT Series	4 008423 807684 Réf. : OEM-190-833
Caoutchouc universel pour lame bull. Coupez le simplement à la longueur désirée.	4 008423 815368 Réf. : 196-718-678
Lame bull 117 cm pour XT Series	0 037049 957309 Réf. : 19A30017OEM

Kit d'adaptation de la lame bull OEM-190-833 pour XT Series

4 008423 879629 Réf. : 196-584-000

**PNEUS AGRAIRES**

Roues arrière de style Chevron 18" x 9,5" Set de 2 roues. Convient à tous les modèles avec des roues arrière de 18 ou 20". Ne convient pas pour les modèles XT3 Series.	4 008423 816891 Réf. : 196-721A678
---	---------------------------------------

**PARE-CHOC AVANT**

Pare-chocs avant – pour LT Series (modèles jusqu'à 2025)	4 008423 917819 Réf. : OEM-190-679
---	---------------------------------------

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré	4 008423 882025 Réf. : 196-570-600
Fraise à neige pour XT Series Éjection latérale, 107 cm, tri-étagée	0 043033 573585 Réf. : 19B40024OEM

VUE D'ENSEMBLE DES ACCESSOIRES

RÉF.	DESCRIPTION	EAN CODE	LT1 S86	LT1 R86	LT2 S92	LT2 R98	LT3 S108	LT3 R102	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117	XT3 QR106	XT3 QS127
AUTOPORTÉES														
ACCESSOIRES ARRIÈRE														
196-093-000	Epandeur trainé, capacité 95 litres	4008423896350	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-506-000	Remorque benne polypro, capacité max. 175 kg	4008423816396	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-223B000	Remorque benne acier, capacité max. 159 kg	4016918006894	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-507-000	Remorque benne acier, capacité max. 340 kg	4008423804348	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19A30029100	Plateforme de chargement pour XT Series à éjection	0043033577132												
19A30028100	Epandeur électrique pour XT Series à éjection	4008423875775												
196-031B000	Epandeur trainé capacité 39 kg, largeur d'épandage 300 cm	4008423875829	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-545-000	Epandeur trainé capacité 50 kg, largeur d'épandage 360 cm	4008423874129	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-036-000	Epandeur trainé capacité 80 kg, largeur d'épandage 365 cm	4008423816310	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-537A000	Pulvérisateur trainé, débit 6,8 l/min, capacité 95 l	4008423924374	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-543-000	Balai ramasseur trainé, 112 cm	4008423858976	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-163A000	Balai ramasseur trainé, 107 cm	4008423807516	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-570-600	Bennage électrique pour XT Series à ramassage intégré	4008423882025							•	•				•
OEM-190-180A	Bac double, 200 l, plateau 96 cm / 107 cm pour LT series (modèles jusqu'à 2022)	4008423815849		•				•						
OEMR190-180A	Bac double, 200 l, plateau 96 cm pour XT series (modèles jusqu'à 2022)	4008423883350												
19A30045OEM	Bac double, 229 l, plateau 92 cm (modele à partir de 2023)	0037049967773			•									
19B30031OEM	Bac double, 229 l, plateau 107 cm (modele à partir de 2023)	0037049962457						•			•			
19A30030100	Bac double, 200 l, plateau 107/117 cm pour XT Series	4008423879636									•	•		
19A30018100	Bac triple, 210 l, plateau 127/137 cm pour XT Series	0037049957286												•
196-553-603	Toile anti-poussières pour XT Series bac 360 l	4008423874976								•	•			
196-555-603	Toile anti poussières pour XT Series bac 320 l	4008423875089												•
190-228-000	Rouleau polypro, largeur 61 cm, poids max 114 kg	4008423401264	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-229-000	Rouleau polypro, largeur 92 cm, poids max 182 kg	4008423804478	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190-526-000	Démousseur trainé, largeur 102 cm, 20 dents	4008423804454	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-094-000	Démousseur aérateur trainé, largeur 102 cm, 10 dents	4008423896367	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
196-552A000	Déflecteur arrière pour XT Series à ramassage	4008423899641							•	•				
196-750A678	Déflecteur arrière pour LT Series à ramassage (modèle jusqu'à 2025)	4008423836097		•		•		•						
196-399-000	Attelage arrière pour LT Series (modèle jusqu'à 2025)	4008423914733		•		•		•						
19A13008603	Déflecteur arrière pour LT Series (modèle à partir de 2026)	5054905335823		•		•		•						
19A13002603	Attelage arrière pour LT Series (modèle à partir de 2026)	5054905335762		•		•		•						
FRONT ACCESSORIES														
OEM-190-679	Pare-chocs avant – pour LT Series (modèle jusqu'à 2025)	4008423917819												
196-564-000	Pare-buffle pour XT Series	4056494171210							•	•	•	•	•	•
196-718-678	Caoutchouc universel pour lame bull	4008423815368												
19A30017OEM	Lame bull 117cm pour XT Series	0037049957309							•	•	•	•	•	•
19B40024OEM	Fraise à neige pour XT Series éjection latérale	0043033573585								•	•			
19A13001603	Adaptateur pour fixer la lame bull 19A30017OEM sur modèles LT (modèle à partir de 2026)	5054905335755	•	•	•	•	•	•						
AUTRES ACCESSOIRES POUR XT SERIES														
196-603-000	Balai frontal, 120 cm	4008423883510							•	•	•	•	•	•
196-604-000	Bac collecteur pour balai frontal	4008423883527							•	•	•	•	•	•
196-606-000	Lame bull, 125 cm	4008423883534							•	•	•	•	•	•
196-607-000	Roues pour lame bull 125 cm	4008423883541							•	•	•	•	•	•
196-601-000	Système d'attache rapide pour balai frontal sans prise de force	4008423883497							•	•	•	•	•	•
196-602-000	Système d'attache rapide pour balai frontal avec prise de force	4008423883503							•	•	•	•	•	•
196-608-000	Kit poulie pour XT à ramassage intégré	4008423885194							•	•				
196-609-000	Kit poulie pour XT à éjection latérale	4008423885200									•	•		
196-610-000	Kit d'adaptation pour XT à ramassage intégré	4008423885217							•	•				

RÉF.	DESCRIPTION	EAN CODE	LT1 S86	LT1 R86	LT2 R98	LT2 S92	LT3 S108	LT3 R102	XT2 PR95	XT2 QR106	XT2 PS107	XT2 QS117	XT3 QS106	XT3 QS127
AUTOPORTÉES														
MULCHING														
OEM-190-116	Obturateur mulching sans lames pour LT1 NS96 et LT2 NS96 (modèle jusqu'à 2022)	4008423819632												
196-749A678	Obturateur mulching sans lames pour LT1 NR92, LT2 NR92 et LT3 PR105 (modèle jusqu'à 2025)	4008423836080												
196-550-000	Obturateur mulching sans lames pour plateau 106 XT Series	4008423875652											•	
196-551-000	Obturateur mulching sans lames pour plateau 95 XT Series	4008423875669											•	
196-560-000	Lame mulching pour obturateur 196-550-000	4008423875683											•	
196-561-000	Lame mulching pour obturateur 196-551-000	4008423875690											•	
OEM-190-116	Obturateur mulching sans lames LT1 R86 (2026-), Lames mulching vendues séparément	5054905335779		•										
19A13004603	Obturateur mulching sans lames LT1 S86 (2026-), Lames mulching vendues séparément	5054905335786	•											
19A13005603	Obturateur mulching sans lames LT2 R92 (2026-), Lames mulching vendues séparément	5054905335793			•									
19A13006603	Obturateur mulching sans lames LT2 S98 et LT3 S108 (2026-), Lames mulching vendues séparément	5054905335809				•	•							
19A13007603	Obturateur mulching sans lames LT3 R102 (2026-), Lames mulching vendues séparément	5054905335816						•						
CHAINES À NEIGE														
196-658-699	Pour roues 20" x 8,0", avec adaptateur	4008423824797				•						•	•	
196-898-699	Pour roues 18" x 9,5", avec adaptateur	4008423813678	•			•								
490-241-0025	Pour roues 22" x 9,5" x 12" et 23" x 9,5" x 12" XT Series	0037049945597												•
AUTRES ACCESSOIRES														
196-721A678	Pneus agraires, 18" x 9,5"	4008423816891	•			•						•	•	•
2024-U1-0003	Housse de protection autoportées, taille L	4008423806441		•			•							
2024-U1-0004	Housse de protection autoportées, taille XL	4008423823882									•	•		

RÉF.	DESCRIPTION	EAN CODE	LR2 NR76	LR2 NS76
MINIRIDER				
196-334-600	Kit mulching/déflecteur avec lame pour plateau 76 cm	0037049951765	•	•
19A30014OEM	Bac double 115 l, sans lame	0037049951765	•	•
196-397-000	Attelage arrière pour érrie LR éjection latérale	4008423914719		•
196-398-000	Attelage arrière pour série LR ramassage intégré	0037049951765	•	





Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires) sont garantis 3 ans.

STANLEY BLACK & DECKER
62 Chemin de la Bruyère - CS 60105 - 69174 Dardilly - FRANCE
www.cubcadet.fr

© 2026 Stanley Black & Decker Outdoor. Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.