

Cub Cadet®

FORCE SERIES



Gamme 2026
TONDEUSES

LM SERIES – COUPE PRÉCISE ET GRAND BAC

La série Cub Cadet LM vous offre le choix entre le ramassage et l'éjection des déchets de tonte. Un kit mulching est également disponible en option, vous permettant ainsi de broyer vos résidus d'herbe. Ses caractéristiques contribuent à un travail précis et efficace.

LARGE
GRASS CATCHER
With a capacity of
up to 70 liters.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE
COUPE CENTRALISÉ

Modifiez facilement la hauteur
de coupe grâce à un seul levier –
choisissez parmi 6 positions diffé-
rentes.

GRAND BAC DE
RAMASSAGE
Capacité jusqu'à
70 litres.

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 CR53

Largeur de coupe:	53 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 950 m²/h
Bac de ramassage:	70 l
Moteur:	Cub Cadet 45 OHV, lanceur manuel
Cylindrée:	140 cm³
Transmission:	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12D-PQSC603

3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AR46

Largeur de coupe:	46 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 700 m²/h
Bac de ramassage:	60 l
Moteur:	Cub Cadet 35 OHV, lanceur manuel
Cylindrée:	79 cm³
Transmission:	Tractée, sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12C-TQMG603

AUTO TRACTÉE

Le système MySpeed s'adapte à votre propre vitesse de marche (sur LM2 et LM3 Series)

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU BRANCARD

Il peut être réglé à la hauteur souhaitée pour optimiser votre confort et le rangement.

RÉGLAGE CENTRALISÉ DE LA HAUTEUR DE COUPE

Un levier pour ajuster simultanément les quatre roues.

GRAND BAC DE RAMASSAGE

Un grand bac de ramassage réduit le nombre de fois où il doit être vidé et vous gagnez du temps .

LM2
FORCE SERIES

LM3
FORCE SERIES



3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM2 DR46s

Largeur de coupe:	46 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 750 m²/h
Bac de ramassage:	60 l
Moteur:	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Cylindrée:	159 cm³
Transmission:	Tractée sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12EBTQKC603



3-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

LM2 DR46es

Largeur de coupe:	46 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 750 m²/h
Bac de ramassage:	60 l
Moteur:	Cub Cadet 55 OHV, électrique ou lanceur
Cylindrée:	159 cm³
Transmission:	Tractée sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12ECTQS7603



4-en-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED

LM3 CR53s

Largeur de coupe:	53 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 950 m²/h
Bac de ramassage:	70 l
Moteur:	B&S 750 EX DOV Series, Lanceur manuel
Cylindrée:	161 cm³
Transmission:	Tractée sur roues arrière
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12ABPV9B603



4-en-1

POWERED BY
Cub Cadet



MYSPEED

DÉMARRAGE
ÉLECTRIQUE

LM3 DR53es

Largeur de coupe:	53 cm
Performance de tonte (rec.):	jusqu'à 950 m²/h
Bac de ramassage:	70 l
Moteur:	Cub Cadet 55 OHV ES, Electrique ou lanceur
Cylindrée:	159 cm³
Transmission:	Rear-wheel Transmission
Réglage hauteur de coupe:	6 positions/centralisé
Référence.:	12ECPVS7603



	LM1 AR46	LM1 CR53
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 45 OHV
Cylindrée	79 cm³	140 cm³
Puissance	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	0,75 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	1	1
Vitesse (max)	3,6 km/h	3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) Jusqu'à	700 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	53 cm
Options de coupe	3-en-1 Option	3-en-1 Option
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturbateur mulching	En option (196-588-678)	En option (196-589-678)
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	60 l	70 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	200 mm / 200 mm
Roulements	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	Ergonomique	Ergonomique
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Revêtement du brancard Soft-grip	Inclus	Inclus
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	4,6/ 1,5 m/s²	4,1 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	155 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	31 kg	34 kg
Référence	12C-TQMG603	12D-PQSC603
EAN	 4 008423 922646	 4 008423 872637

	LM2 DR46s	LM2 DR46es
MOTEUR		
Moteur	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm³	159 cm³
Puissance	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel/Starter automatique	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	750 m²/h	750 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	46 cm	46 cm
Options de coupe	3-en-1	3-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	–	–
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple	Souple
Capacité	60 l	60 l
Indicateur de remplissage	–	–
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Roulements	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	4,5/ 1,5 m/s²	4,1 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm
Poids net	31 kg	35 kg
Référence	12EBTQKC603	12ECTQS7603
EAN	4 008423 866148	4 008423 866247

	LM3 CR53s	LM3 DR53es
MOTEUR		
Moteur	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Cylindrée	161 cm³	159 cm³
Puissance	2,74. kW / 2.700 min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel	Électrique
Réservoir (capacité)	1,0 l	1,0 l
TRANSMISSION		
Transmission	Tractée, sur roues arrière	Tractée, sur roues arrière
Nombre de vitesses	Variable	Variable
Vitesse (max)	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SYSTÈME DE COUPE		
Surface de tonte(rec.) <i>Jusqu'à</i>	950 m²/h	950 m²/h
Carter de coupe (matière)	Acier	Acier
Largeur de coupe	53 cm	53 cm
Options de coupe	4-en-1	4-en-1
Réglage hauteur de coupe	6 positions/centralisé	6 positions/centralisé
Hauteur de coupe (min–max)	28–92 mm	28–92 mm
Ramassage	Inclus	Inclus
Obturateur mulching	Inclus	Inclus
Éjection latérale	Inclus	Inclus
Éjection arrière	Inclus	Inclus
RAMASSAGE		
Type de bac	Souple avec hard top	Souple avec hard top
Capacité	70 l	70 l
Indicateur de remplissage	Inclus	Inclus
ROUES		
Roues (Avt./Arr.)	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Roulements	Roulements à double rangée de billes	Roulements à double rangée de billes
CONFORT		
Buse de lavage	Inclus	Inclus
Type de brancard	MySpeed™	MySpeed™
Brancard repliable	Inclus	Inclus
Brancard ajustable en hauteur	Inclus	Inclus
Soft-Grip	–	–
DIMENSIONS		
LpA/LwA/LwAg (dB)	83,8/96,4/98 dB (A)	86,2/97,7/98 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / Facteur K	6,2/1,5 m/s²	5,7 / 1,5 m/s²
Dimensions (L/l/H)	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Poids net	36 kg	41 kg
Référence	12ABPV9B603	12ECPVS7603
EAN	4 008423 922998	4 008423 866155

ASSEZ PUISSANTE POUR TOUT COUPER

La débroussailleuse à roues LC3 DP56 est assez puissante pour relever tous les défis, même dans les conditions les plus difficiles. Grâce à son puissant moteur Cub Cadet et à sa largeur de coupe ultra-large de 56 cm, elle permet de s'attaquer à l'herbe très haute, aux broussailles et autres mauvaises herbes.

FACILE À MANOEUVRER

Les grandes roues de 36 cm de diamètre permettent de franchir les terrains accidentés avec une agilité remarquable. La conception spéciale de la tête de coupe facilite les virages autour des obstacles et permet d'atteindre les recoins sans effort.



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Ajustez facilement la hauteur de coupe selon vos besoins. Basse pour tailler le long des clôtures, des murs et des bâtiments, plus haute pour les herbes hautes et denses.



MOTEUR PUISSANT

Grâce à la puissance du moteur Cub Cadet avec starter automatique, les travaux les plus difficiles deviennent un jeu d'enfant.

LC3 DP56	
Largeur de coupe:	56 cm
Hauteur de coupe:	60–110 mm
Fil:	Ø 3,9 mm
Moteur:	Cub Cadet 55 OHV, Lanceur manuel
Roues:	Ø 360 mm
Transmission:	Poussée
Poids net:	31
Référence.:	25C-262E603

FIL DE RECHANGE POUR LC3 DP56



10 pcs. de fil de coupe
AF3.20, 3,9 mm x 47 cm



Réf.: 1182-WS-0001

LC3 DP56

MOTEUR	
Moteur	Cub Cadet 55 OHV
Cylindrée	159 cm³
Puissance	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Démarrage	Lanceur manuel
Réservoir (capacité)	1,0 l
TRANSMISSION	
Transmission	Poussée
Vitesse	–
Vitesse (max)	–
COUPE	
Performance de tonte (rec./jusqu'à)	1.000 m²/h
Plateau de coupe	Acier
Largeur de coupe	56 cm
Fil	Ø 3,9 mm
Réglage hauteur de coupe	–
Hauteur de coupe (min–max)	60–110 mm
Ramassage	–
Mulching	–
Ejection latérale	–
Ejection arrière	–
RAMASSAGE	
Bac de remplissage	–
Capacité	–
Indicateur de remplissage	–
ROUES	
Roues (arrière)	Ø 360 mm
Roulements	Paliers
CONFORT	
Buse de lavage	–
Brancard	3 positions
Brancard repliable	Inclus
Ajustement en hauteur	–
Soft-Grip	–
DIMENSIONS	
Niveau de bruit LpA/LwA/LwAg	88,9/104,1/107 dB (A)
Valeur de vibration main/bras / K-factor	7,0 / 2,8 m/s²
Dimensions (L/W/H)	140 / 55 / 100 cm
Poids net	31 kg
Référence	25C-262E603
EAN	4 008423 881967

Cub Cadet®



Tous les produits Cub Cadet (utilisés pour un usage privé et hors accessoires)
sont garantis 3 ans.

STANLEY BLACK & DECKER
62 Chemin de la Bruyère - CS 60105 - 69174 Dardilly - FRANCE
www.cubcadet.fr

© 2026 Stanley Black & Decker Outdoor, Tous droits réservés. Cub Cadet et les autres marques sont des marques déposées de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH. Pour plus d'informations, il vous suffit de vous rendre sur notre site Internet www.cubcadet.fr. Sauf erreurs typographiques. Document et photos non contractuels. Toutes les caractéristiques et descriptifs ne sont donnés qu'à titre indicatifs et peuvent être modifiés sans préavis.