

MINIRIDER LR1 MR76

RAMASSAGE INTÉGRÉ



MOTORSÉ PAR
Cub Cadet®



LARGES PNEUS
SPÉCIAL GAZON



COLONNE DE DIRECTION
RÉGLABLE



PLATEFORME DÉGAGÉE



RÉSERVOIR GRANDE
CAPACITÉ AVEC TÉMOIN



TRANSMISSION
TRANSMATIC

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 382 cm ³
Transmission	Transmatic 6V Av/Arr.
Bac (capacité) (l)	200
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	76 cm / 38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus
Poids net (kg)	145

FORCE SERIES

MINIRIDER LR1 MR76

RAMASSAGE INTÉGRÉ

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR		LR1 MR76
Type de moteur		Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm ³)		382
Puissance (kW / min ⁻¹)		7,6 / 2.800
Cylindres		Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)		4,9
Lubrification		Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Transmatic 6V Av/Arr.

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac / référence	200 l
Levier sur bac / Hardtop	Avec 2 poignées / plastique
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus / inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m ² /h	1000
Largeur de coupe (cm)	76
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	225 / 86 / 112
Poids net (kg)	145

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

76 CM DE LARGEUR DE COUPE
TRANSMISSION TRANSMATIC