

LR1 MS76

ÉJECTION LATÉRALE




MOTORSÉ PAR
Cub Cadet®



LARGES PNEUS
SPÉCIAL GAZON



PLATEFORME DÉGAGÉE



RÉSERVOIR GRANDE
CAPACITÉ AVEC TÉMOIN



TRANSMISSION
TRANSMATIC

Moteur

Type et cylindrée

Transmission

Bac (capacité) (l)

Nbre de hauteurs de coupe

Largeur de coupe / Hauteur de coupe

Options de coupe

Buse de lavage / Kit mulching

Poids net (kg)

Cub Cadet OHV

Monocylindre, 382 cm³

Transmatic 6V Av/Arr.

En option (115 litres)

5

76 cm / 38-95 mm

3 en 1 option

Inclus / Option

126

FORCE SERIES

LR1 MS76

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

	LR1 MS76
Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm ³)	382
Puissance (kW / min ⁻¹)	7,9 / 2.900
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	4,9
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Transmatic 6V Av/Arr.
--------------	-----------------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac / référence	115 l, en option / 19A30014OEM
Levier sur bac / Hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 3000 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	76
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / Option

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps /(facteur K)	1,0 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	157 / 85 / 112
Poids net (kg)	126

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

76 CM DE LARGEUR DE COUPE
TRANSMISSION TRANSMATIC