


## MINIRIDER LR1 MS76

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet®**



LARGES PNEUS  
SPÉCIAL GAZON



COLONNE DE DIRECTION  
RÉGLABLE



PLATEFORME DÉGAGÉE



RÉSERVOIR GRANDE  
CAPACITÉ AVEC TÉMOIN



TRANSMISSION  
TRANSMATIC

**Moteur**

Cub Cadet OHV

Type et cylindrée

Monocylindre, 382 cm<sup>3</sup>

Transmission

Transmatic 6V Av/Arr.

Bac (capacité) (l)

En option (115 litres)

Nbre de hauteurs de coupe

5

Largeur de coupe / Hauteur de coupe

76 cm / 38-95 mm

Options de coupe

3 en 1 option

Buse de lavage / Kit mulching

Inclus / Inclus

Poids net (kg)

126

# FORCE SERIES

## MINIRIDER LR1 MS76

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

## CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

## LR1 MS76

Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	382
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	8,6 / 3.200
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	4,9
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Transmatic 6V Av/Arr.
--------------	-----------------------

## SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac / référence	115 l, en option / 19A30014OEM
Levier sur bac / Hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage (cm)	46

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	3000
Largeur de coupe (cm)	76
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps /(facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	157 / 85 / 112
Poids net (kg)	126

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

76 CM DE LARGEUR DE COUPE  
TRANSMISSION TRANSMATIC