

## MINIRIDER LR2 ES76

ÉJECTION LATÉRALE



### NOUVEAU



Moteur électrique à batterie



TRANSMISSION ÉLECTRIQUE À BATTERIE



COMMANDE PAR PÉDALES AVEC REGULATEUR DE VITESSE



SIÈGE ET VOLANT CONFORT



PHARE LED



TECHNOLOGIE REVTEK

Moteur	56 V Lithium-Ion / 30 Ah
Puissance	1500 Wh
Autonomie / Charge	Jusqu'à 1h / 4 h
Bac (capacité) (l)	En option (115 litres)
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	76 cm / 38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Buse de lavage / Kit mulching	- / En option
Poids net (kg)	163

## FORCE SERIES

## MINIRIDER LR2 ES76

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

## CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

## LR2 ES76

Type de moteur	56 V Lithium-Ion / 30 Ah
Puissance (kW/heure)	1500
Autonomie (h)	Jusqu'à 1h
Temps de charge complète (h)	4

## TRANSMISSION

Transmission	Électrique
--------------	------------

## SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	115 l, en option (19A30014OEM)
Levier sur bac / Hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage (cm)	46

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondu en m <sup>2</sup> /h	3000
Largeur de coupe (cm)	76
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	- / En option

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps /(facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 97 / 88
Poids net (kg)	163

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

CHARGEUR RAPIDE FOURNI (CHARGEMENT PARTIEL POSSIBLE)