

## MINIRIDER LR2 NR76

RAMASSAGE INTÉGRÉ



MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet®**



TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



PÉDALES  
ANTI-DÉRAPANTES



SIÈGE ET VOLANT  
CONFORT



PHARE LED



TECHNOLOGIE  
REVTEK

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 420 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	200
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	76 cm / 38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus
Poids net (kg)	172

# FORCE SERIES

## MINIRIDER LR2 NR76

RAMASSAGE INTÉGRÉ

## FORCE SERIES

## CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	LR2 NR76
Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	420
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	8,2 / 2.650
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	4,9
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Hydrostatique

SYSTÈME D'ÉJECTION	
Bac	200 l
Levier sur bac / Hardtop	Avec 2 poignées / plastique
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus / inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 16" x 6,5"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondu en m <sup>2</sup> /h	1000
Largeur de coupe (cm)	76
Hauteur de coupe (min-max)	38-95 mm
Options de coupe	3 en 1
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps /(facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	225 / 86 / 112
Poids net (kg)	172

## CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

COLONNE DE DIRECTION TÉLESCOPIQUE  
AIDE INTELLIGENTE AU STATIONNEMENT (AIS)