

LT1 NS96

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORISÉ PAR
Cub Cadet®



TRAIN AVANT
PIVOTANT



PLATEFORME DÉGAGÉE



SIÈGE AJUSTABLE



CAPOT MONOBLOC
PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE
COURT

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Monocylindre, 439 cm ³
Transmission	Transmatic 6V Av/Arr.
Bac (capacité) (l)	En option
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	96 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / En option
Poids net (kg)	150

FORCE SERIES

LT1 NS96

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

LT1 NS96

Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm ³)	439
Puissance (kW / min ⁻¹)	8,3 / 2.800
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Tranmatic 6V Av/Arr.
--------------	----------------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	200l en option (196-180A699)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	3500
Largeur de coupe (cm)	96
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Non / En option (OEM-190A116)

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 107 / 100
Poids net (kg)	150

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

VOLANT CONFORT
CHÂSSIS EN ACIER