

LT2 NS96


ÉJECTION LATÉRALE



MOTORSÉ PAR
Cub Cadet®



TRAIN AVANT
PIVOTANT



PLATEFORME DÉGAGÉE



SIÈGE AJUSTABLE



CAPOT MONOBLOC
PIVOTANT



RAYON DE BRAQUAGE
COURT

Moteur	Cub Cadet
Type et cylindrée	Monocylindre, 439 cm ³
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option
Nbre de hauteurs de coupe	5
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	96 cm / 30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / En option
Poids net (kg)	151

FORCE SERIES

LT2 NS96

ÉJECTION LATÉRALE

FORCE SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

LT2 NS96

Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm ³)	439
Puissance (kW / min ⁻¹)	8,3 / 2.800
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	3,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	200l en option (196-180A699)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	46

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	4000
Largeur de coupe (cm)	96
Hauteur de coupe (min-max)	30-95 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Levier de commande manuel
Hauteurs de coupe	5
Buse de lavage/ kit mulching	Non / En option (OEM-190A116)

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	86,7 / 98,8 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	2,4 / 1,2 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	4,1 / 2,05 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	170 / 107 / 100
Poids net (kg)	151

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

VOLANT CONFORT
CHÂSSIS EN ACIER