


XC3 F46

ROTOFRAISE



DOUBLE SENS DE ROTATION DES FRAISES



GRANDE LARGEUR DE TRAVAIL



FACILITÉ D'UTILISATION



PROFONDEUR DE TRAVAIL AJUSTABLE



FRAISES ENTIÈREMENT CARTÉRISÉES

Moteur	Cub Cadet 65 OHV, 208 cm3
Démarrage	Lanceur
Transmission	Tractée avant et arrière
Fraises	4 (2X2) auto affutantes, 33 cm de diamètre
Rotation des fraises	Avant / arrière
Largeur de travail (cm)	46
Commande d'embrayage	Avec levier de sécurité
Brancard	Hauteur réglable
Poids net (kg)	104

ENDURO SERIES™

XC3 F46
 ROTOFRAISE

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR		XC3 F46
Type de moteur	Cub Cadet 65 H OHV	
Cylindrée	208 cm ³	
Puissance (kW / min ⁻¹)	3,9 / 3.600	
Démarrage	Lanceur	
Réservoir (capacité) (l)	2,2	

TRANSMISSION	
Transmission	Sur les roues avec vitesse avant et arrière
Roues	355 mm, pneus agraires

SYSTÈME	
Largeur de travail (cm)	46
Fraises	4 (2 x 2) traitées, auto-affûtantes, 33 cm de diamètre
Direction des fraises	Avant / arrière
Entretoises latérales	Avec cloisons latérales réglables
Ratelier arrière	Inclus
Contre-poids avant	Inclus

CONTRÔLE	
Brancard	Hauteur réglable en continu pour une meilleure ergonomie et un travail en toute sécurité
Commande d'embrayage	Levier de sécurité pour éviter l'enclenchement des fraises- Impossibilité de changer le sens de rotation des fraises en marche
Mousse confort sur le brancard	Inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	98 / 108 / 110
Valeur de vibration mains/ bras / (facteur K)	5 / 2,5 m/s ²
Poids net (kg)	104

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MOTEUR PUISSANT CUB CADET 65 H OHV
MARCHE AVANT ET ARRIÈRE