

## XT1 OR95

RAMASSAGE INTÉGRÉ



MOTORSÉ PAR  
**Cub Cadet®**



ROUES ANTI-SCALPING



HAUTEUR DE COUPE  
12 POSITIONS



OBTURATEUR MULCHING  
EN OPTION



PARE-CHOCS  
SIMPLE



TECHNOLOGIE  
REVTEK

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 547 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	320
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	95 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	235

## ENDURO SERIES™

XT1 OR95

RAMASSAGE INTÉGRÉ

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

	XT1 OR95
Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	547
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	6,2 / 2.100
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

## SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	320 l
Levier sur bac / hardtop	Inclus / inclus
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus, avec coupure de lames / en option (196-552-000)

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 8,5"
Rayon de braquage (cm)	38

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	> 1.500
Largeur de coupe (cm)	95
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ obturateur mulching	Inclus / en option (196-551-000)

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	245 / 100 / 118
Poids net (kg)	235

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ  
SIEGE CONFORT AJUSTABLE  
TRAIN AVANT FONTE