

XT1 OS107

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORISÉ PAR
Cub Cadet®



ROUES ANTI-SCALPING



OBTURATEUR MULCHING
INCLUS



PARE-CHOCS
SIMPLE



TECHNOLOGIE
REVTEK

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Monocylindre, 547 cm ³
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Non / Inclus
Poids net (kg)	195

ENDURO SERIES™

XT1 OS107

ÉJECTION LATÉRALE

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XT1 OS107

Type de moteur	Cub Cadet
Cylindrée (cm ³)	547
Puissance (kW / min ⁻¹)	9,4 / 2.400
Cylindres	Monocylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	200 l en option (19A30003100)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	38

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	> 2.000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	175 / 134 / 110
Poids net (kg)	195

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ
SIEGE CONFORT AJUSTABLE
TRAIN AVANT FONTE