

XT2 PR95

RAMASSAGE INTÉGRÉ



Powered by
Kawasaki



LEVIER DE BAC
ESCAMOTABLE



BUSE DE LAVAGE SUR LE
PLATEAU DE COUPE



RAYON DE BRAQUAGE
ULTRA COURT



CHÂSSIS EN ACIER
MECANO-SOUDÉ

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 603 cm ³
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	320
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	95 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	254

ENDURO SERIES™

XT2 PR95
RAMASSAGE INTÉGRÉ

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

	XT2 PR95
Type de moteur	Kawasaki V-Twin
Cylindrée (cm ³)	603
Puissance (kW / min ⁻¹)	9,3 / 2150
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	320 l
Levier sur bac / hardtop	Poignée télescopique / Acier
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus, avec coupure des lames / en option (196-552-000)

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	17

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 6000 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	95
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ obturateur mulching	Inclus / en option (196-551-000)

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	250 / 100 / 118
Poids net (kg)	254

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ
SIEGE CONFORT AJUSTABLE
PARE-CHOCS AVANT