

# Cub Cadet®

**XT2 PS117i**

ÉJECTION LATÉRALE



MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet®**

**MOTEUR  
injection**



HAUTEUR DE COUPE  
12 POSITIONS



OBTURATEUR MULCHING  
INCLUS



RAYON DE BRAQUAGE  
ULTRA COURT



CHÂSSIS EN ACIER  
MECANO-SOUDÉ

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Moteur                              | Cub Cadet EFI                               |
| Type et cylindrée                   | Bicylindre à injection, 679 cm <sup>3</sup> |
| Transmission                        | Hydrostatique                               |
| Bac (capacité) (l)                  | En option (200 l)                           |
| Nbre de hauteurs de coupe           | 12  |
| Largeur de coupe / Hauteur de coupe | 117 cm / 25-100 mm                          |
| Options de coupe                    | 3 en 1 option                               |
| Buse de lavage / Kit mulching       | Inclus / Inclus                             |
| Poids net (kg)                      | 230   |

## ENDURO SERIES™

**XT2 PS117i**  
ÉJECTION LATÉRALE

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

| MOTEUR                              | XT2 PS117i                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur                      | Cub Cadet EFI                     |
| Cylindrée (cm <sup>3</sup> )        | 679                               |
| Puissance (kW / min <sup>-1</sup> ) | 12,6 / 2600                       |
| Cylindres                           | Bicylindre                        |
| Réservoir (capacité) (l)            | 9,5                               |
| Lubrification                       | Sous pression avec filtre à huile |

| TRANSMISSION |               |
|--------------|---------------|
| Transmission | Hydrostatique |

| SYSTEME D'ÉJECTION                     |                               |
|--|-------------------------------|
| Bac                                    | 200 l en option (19A30003100) |
| Levier sur bac / hardtop               | - / -                         |
| Indicateur de remplissage / déflecteur | - / Inclus                    |

| ROUES                            |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Taille des roues (avant/arrière) | 15" x 6" / 20" x 8" |
| Rayon de braquage (cm)           | 17                  |

| SYSTÈME DE COUPE                    |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Surface tondue en m <sup>2</sup> /h | 9000              |
| Largeur de coupe (cm)               | 117               |
| Hauteur de coupe (min-max)          | 25-100 mm         |
| Options de coupe                    | 3 en 1 option     |
| Engagement des lames                | Electromagnétique |
| Hauteurs de coupe                   | 12                |
| Buse de lavage/ kit mulching        | Inclus / inclus   |

| DONNÉES                                      |                          |
|--|--------------------------|
| LpA / LwA / LwAg (dB)                        | 88 / 98 / 100            |
| Valeur de vibration corps / (facteur K)      | 1 / 0,5 m/s <sup>2</sup> |
| Valeur de vibration mains/bras / (facteur K) | 5 / 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Dimensions (L / l / H) (cm)                  | 180 / 144 / 110          |
| Poids net (kg)                               | 230                      |

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ  
SIEGE CONFORT AJUSTABLE  
PARE-CHOCS AVANT  
MOTORISATION À INJECTION