

## XT2 QR106

RAMASSAGE INTÉGRÉ



Powered by

**Kawasaki**



CHÂSSIS EN ACIER  
MECANO-SOUDÉ



LEVIER DE BAC  
ESCAMOTABLE



BUSE DE LAVAGE SUR LE  
PLATEAU DE COUPE



RAYON DE BRAQUAGE  
ULTRA COURT



DÉMARRAGE  
SANS CLÉ

Moteur	Kawasaki FR651
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	320
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	106 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / En option
Poids net (kg)	253

## ENDURO SERIES™

**XT2 QR106**  
 RAMASSAGE INTÉGRÉ

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

	XT2 QR106
Type de moteur	Kawasaki FR651
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	11,6 / 2.100
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	320 l
Levier sur bac / hardtop	Poignée télescopique / Acier
Indicateur de remplissage / déflecteur	Inclus, avec coupure des lames / en option (196-552-000)

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	15" x 6" / 18" x 8,5"
Rayon de braquage (cm)	17

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	> 2.000
Largeur de coupe (cm)	106
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ obturateur mulching	Inclus / en option (196-550-000)

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	250 / 110 / 118
Poids net (kg)	253

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RELEVAGE DE PLATEAU ASSISTÉ  
 SIEGE CONFORT AJUSTABLE  
 PARE-CHOCS AVANT

APPLICATION BLUETOOTH  
 DÉMARRAGE SANS CLÉ