

**XT3 QS127**

ÉJECTION LATÉRALE



Powered by  
**Kawasaki**



RAYON DE BRAQUAGE  
ULTRA COURT



OBTURATEUR MULCHING  
INCLUS



BLOCAGE DE  
DIFFÉRENTIEL



CHÂSSIS EN ACIER  
MECANO-SOUDÉ

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	12
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / Inclus
Poids net (kg)	260

## ENDURO SERIES™

XT3 QS127

ÉJECTION LATÉRALE

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

	XT3 QS127
Type de moteur	Kawasaki V-Twin
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	15,7 / 2900
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	11,4
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Hydrostatique
--------------	---------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	210 l en option (19A30018100)
Levier sur bac / hardtop	- / -
Indicateur de remplissage / déflecteur	- / Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	16" x 6,5" / 22" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	17

## SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 10 000 m <sup>2</sup> /h
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	12
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	197 / 155 / 110
Poids net (kg)	260

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

RÉGULATEUR DE VITESSE

BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL

PARE-CHOC DOUBLE AVANT