


**XZ1 127**


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



EMBRAYAGE ÉLECTRO  
MAGNÉTIQUE DES LAMES



MANETTES CONFORT



LARGE ESPACE POUR  
LES JAMBES

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	8
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 38-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	253

## ENDURO SERIES™

**XZ1 127**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

<b>MOTEUR</b>		<b>XZ1 127</b>
Type de moteur		Kawasaki OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )		726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )		12,0 / 2.400
Cylindres		Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)		11,4
Lubrification		Sous pression avec filtre à huile

<b>TRANSMISSION</b>	
Transmission	Double Hydrostatique

<b>SYSTEME D'ÉJECTION</b>	
Bac	200 l en option (19A70043100)
Déflecteur	Inclus

<b>ROUES</b>	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	Zero

<b>SYSTÈME DE COUPE</b>	
Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	> 4.500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	38 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

<b>DONNÉES</b>	
LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 150 / 92
Poids net (kg)	253

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**TOURNE SUR PLACE**  
**LONGEVITÉ**