

**XZ2 107i**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO




MOTORISÉ PAR  
**Cub Cadet®**

**MOTEUR  
injection**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



EMBRAYAGE ÉLECTRO  
MAGNÉTIQUE DES LAMES



SYNCHRO-STEER  
TECHNOLOGIE



RÉSERVOIR  
GRANDE CAPACITÉ

Moteur	Cub Cadet EFI
Type et cylindrée	Bicylindre à injection, 679 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	8
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 38-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	234

## ENDURO SERIES™

XZ2 107i

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

### XZ2 107i

Type de moteur	Cub Cadet OHV EFI
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	679
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	11,4 / 2.400
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	10,5
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	200 l en option (19C70020100)
Déflexeur	Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 8,5"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	10 000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	38 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	8
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 116 / 118
Poids net (kg)	234

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE

LONGEVITÉ

MOTEUR À INJECTION