

XZ2 107i

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO




MOTORISÉ PAR
Cub Cadet®

**MOTEUR
injection**




DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



EMBRAYAGE ÉLECTRO
MAGNÉTIQUE DES LAMES



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



RÉSERVOIR
GRANDE CAPACITÉ

Moteur	Cub Cadet EFI
Type et cylindrée	Bicylindre, 679 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	8
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 38-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	234

ENDURO SERIES™

XZ2 107i

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XZ2 107i
Type de moteur	Cub Cadet OHV EFI
Cylindrée (cm ³)	679
Puissance (kW / min ⁻¹)	13,1 / 2.700
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	10,5
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Double Hydrostatique

SYSTEME D'ÉJECTION	
Bac	200 l en option (19C70020OEM)
Déflecteur	Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 8,5"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m ² /h	> 2.500
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	38 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 116 / 118
Poids net (kg)	234

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ
MOTEUR À INJECTION