

**XZ2 127**


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



EMBRAYAGE ÉLECTRO  
MAGNÉTIQUE DES LAMES



SYNCHRO-STEER  
TECHNOLOGIE



RÉSERVOIR  
GRANDE CAPACITÉ

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	8
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 38-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	265

## ENDURO SERIES™

**XZ2 127**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

**MOTEUR****XZ2 127**

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	12,0 / 2.400
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	10,5
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

**TRANSMISSION**

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

**SYSTEME D'ÉJECTION**

Bac	200 l en option (19A70043100)
Déflecteur	Inclus

**ROUES**

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 18" x 9,5"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

**SYSTÈME DE COUPE**

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	> 4.500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	38 - 100 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	8
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

**DONNÉES**

LpA / LwA / LwAg (dB)	88 / 98 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 126 / 118
Poids net (kg)	265

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

**TOURNE SUR PLACE  
LONGEVITÉ**