

XZ3 122


RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki




DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (200 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	122 cm / 25-102 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	312

ENDURO SERIES™

XZ3 122

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

XZ3 122

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	12,3 / 2.750
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	17,0
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	200 l en option (19A70040100)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 5" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	> 4.500
Largeur de coupe (cm)	122
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 102 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	194 / 124 / 118
Poids net (kg)	312

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

SIÈGE À DOSSERET HAUT AVEC ACCOUDOIRS
VOLANT AVEC SOFT GRIP