

XZ5 L137

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE




PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



GRAND SIEGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (210 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	137 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	312

ENDURO SERIES™

XZ5 L137

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR		XZ5 L137
Type de moteur		Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)		726
Puissance (kW / min ⁻¹)		14,4 / 2.850
Cylindres		Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)		13,25
Lubrification		Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Double Hydrostatique

SYSTEME D'ÉJECTION	
Bac	230 l en option (19A70055100)
Déflexeur	Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m ² /h	12 500
Largeur de coupe (cm)	137
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	90,2 / 102,8 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,5 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3,9 / 2 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 164 / 117
Poids net (kg)	312

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ