

**XZ5 L137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



**NOUVEAU**

Powered by  
**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE




PLATEAU MÉCANO-SOUDE



GRAND SIEGE CONFORT  
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE 50X50  
MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT  
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (210 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	137 cm / 25-100 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	Inclus / inclus
Poids net (kg)	312

**ENDURO SERIES™**

**XZ5 L137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR	XZ5 L137
Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	14,7 / 2.900
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION	
Transmission	Double Hydrostatique

SYSTEME D'ÉJECTION	
Bac	230 l en option (19A70055100)
Déflexeur	Inclus

ROUES	
Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE	
Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	12 500
Largeur de coupe (cm)	137
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 115 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	Inclus / inclus

DONNÉES	
LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 164 / 117
Poids net (kg)	312

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE  
LONGEVITÉ