

XZ8 S122 - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

NOUVEAU


Powered by
Kawasaki



Visuel non contractuel



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique Hydrogear ZT3100
Bac (capacité) (l)	En option (380 l)
Nbre de hauteurs de coupe	16
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	122 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	436

ENDURO SERIES™

XZ8 S122 - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR**XZ8 S122 - ULTIMA**

Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,4 / 2 700
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	20,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique Hydrogear ZT3100
--------------	---------------------------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	380 l en option (19A70001100 & 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 11 000 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	122
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	16
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	nc / nc / nc
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	nc / nc / nc
Poids net (kg)	436

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED