

XZ8 S137i - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

NOUVEAU


POWERED BY
KOHLER.



Visuel non contractuel




**DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE**



CARTER FLOTTANT



**PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ**



**SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE**



**COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE**

Moteur	KOHLER EFI
Type et cylindrée	Bicylindre, 747 cm ³
Transmission	Double hydrostatique Hydrogear ZT3200
Bac (capacité) (l)	En option (380 l)
Nbre de hauteurs de coupe	16
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	137 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	449

ENDURO SERIES™

XZ8 S137i - ULTIMA

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR**XZ8 S137i - ULTIMA**

Type de moteur	KOHLER EFI
Cylindrée (cm ³)	747
Puissance (kW / min ⁻¹)	nc / nc
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	20,8
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique Hydrogear ZT3200
--------------	---------------------------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	380 l en option (49A70002100 & 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface de tonte (rec.)	Jusqu'à 13 000 m ² /h
Largeur de coupe (cm)	137
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	16
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	nc / nc / nc
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	nc / nc / nc
Poids net (kg)	449

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ
RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED