


Z1 107

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



MOTORSÉ PAR
Cub Cadet®



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



MOTEUR CUB CADET
BICYLINDRE



CHÂSSIS TUBULAIRE
50X50 MM



LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION

Moteur	Cub Cadet OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 679 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (230 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	107 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	228

ENDURO SERIES™

Z1 107

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z1 107

Type de moteur	Cub Cadet OHV
Cylindrée (cm ³)	679
Puissance (kW / min ⁻¹)	11,6 / 2.450
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19B70054100)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	jusqu'à 10 000
Largeur de coupe (cm)	107
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 115 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	85,6 / 98,8 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,4 / 0,2 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	2,1 / 1,1 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 132 / 114
Poids net (kg)	247

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE
LONGEVITÉ