

Z1 122

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



POWERED BY
KOHLER®

**MOTEUR
injection**



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



ARCEAU ESCAMOTABLE



SIÈGE À ACCOUDOIRS
ET DOSSERET HAUT



PLATEAU DE COUPE
MÉCANO-SOUDÉ



LARGE ESPACE POUR
LES JAMBES

Moteur	Kohler EFI EZT 740
Type et cylindrée	Bicylindre injection, 747 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Réservoir (capacité) (l)	2 x 13
Nbre de hauteurs de coupe	17
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	122 cm / 26-127 mm
Options de coupe	2 en 1
Kit mulching	Inclus
Poids net (kg)	360

PRO SERIES™

Z1 122

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

PRO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z1 122

Type de moteur	Kohler Confidant EFI EZT 740
Cylindrée (cm ³)	747
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,5 / 2.500
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	2 X 13
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydraulique
--------------	-------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	-
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 23" x 10,5"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	12 000
Largeur de coupe (cm)	122
Hauteur de coupe (min-max)	26 - 127 mm
Options de coupe	2 en 1
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	17
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	177 / 120 / nc
Poids net (kg)	360

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MOTEUR A INJECTION (PLUS DE COUPLE ET MOINS DE CONSOMMATION)

SIÈGE À DOSSERET HAUT AVEC ACCOUDOIRS

VOLANT AVEC SOFT GRIP

PLATEAU MECANO-SOUDÉ

ARCEAU DE SÉCURITÉ