

Z1 122

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



POWERED BY
KOHLER®

**MOTEUR
injection**



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



ARCEAU ESCAMOTABLE



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE

| | |
|-------------------------------------|---|
| Moteur | Kohler EFI EZT 740 |
| Type et cylindrée | Bicylindre injection, 747 cm ³ |
| Transmission | Double hydrostatique |
| Réservoir (capacité) (l) | 2 x 13 |
| Nbre de hauteurs de coupe | 17 |
| Largeur de coupe / Hauteur de coupe | 122 cm / 26-127 mm |
| Options de coupe | 2 en 1 |
| Kit mulching | Inclus |
| Poids net (kg) | 360 |

PRO SERIES™

Z1 122

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

PRO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z1 122

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Type de moteur | Kohler Confidant EFI EZT 740 |
| Cylindrée (cm ³) | 747 |
| Puissance (kW / min ⁻¹) | 14,5 / 2.600 |
| Cylindres | Bicylindre |
| Réservoir (capacité) (l) | 2 X 13 |
| Lubrification | Sous pression avec filtre à huile |

TRANSMISSION

| | |
|--------------|-------------|
| Transmission | Hydraulique |
|--------------|-------------|

SYSTEME D'ÉJECTION

| | |
|------------|--------|
| Bac | - |
| Déflecteur | Inclus |

ROUES

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Taille des roues (avant/arrière) | 13" x 6,5" / 23" x 10,5" |
| Rayon de braquage (cm) | Zéro |

SYSTÈME DE COUPE

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Surface tondue en m ² /h | > 13.000 |
| Largeur de coupe (cm) | 122 |
| Hauteur de coupe (min-max) | 26 - 127 mm |
| Options de coupe | 2 en 1 |
| Engagement des lames | Électro - magnétique |
| Hauteurs de coupe | 17 |
| Buse de lavage/ kit mulching | Inclus / inclus |

DONNÉES

| | |
|--|--------------------------|
| LpA / LwA / LwAg (dB) | 93 / 103 / 105 |
| Valeur de vibration corps / (facteur K) | 1 / 0,5 m/s ² |
| Valeur de vibration mains/bras / (facteur K) | 5 / 1,5 m/s ² |
| Dimensions (L / l / H) (cm) | 177 / 120 / nc |
| Poids net (kg) | 360 |

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MOTEUR A INJECTION (PLUS DE COUPLE ET MOINS DE CONSOMMATION)

SIÈGE À DOSSERET HAUT AVEC ACCOUDOIRS

VOLANT AVEC SOFT GRIP

PLATEAU MECANO-SOUDÉ

ARCEAU DE SÉCURITÉ