

Cub Cadet®

Z2 117S


RAYON DE BRAUAGAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION AJUSTABLE

Moteur

Kawasaki

Type et cylindrée

Bicylindre, 726 cm³

Transmission

Double hydrostatique

Bac (capacité) (l)

En option (200 l)

Nbre de hauteurs de coupe

15

Largeur de coupe / Hauteur de coupe

117 cm / 25-1114 mm

Options de coupe

3 en 1 option

Buse de lavage / Kit mulching

- / inclus

Poids net (kg)

283

ENDURO SERIES™

Z2 117S

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z2 117S	
Type de moteur	Kawasaki
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	13,4 / 2.450
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19B70054100 & 490-950-C062)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 8"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	jusqu'à 10 500
Largeur de coupe (cm)	117
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	85,4 / 98,9 / 100
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,3 / 0,2 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3,0 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 142 / 116
Poids net (kg)	283

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE**LONGEVITÉ****RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED**