

Z2 127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



**DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE**



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



**GRAND SIÈGE CONFORT
AVEC ACCOUDOIRS**



**CHÂSSIS TUBULAIRE
50X50 MM**



**LEVIERS AVEC GRIP SOFT
TOUCH ANTI-VIBRATION**

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (230 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	127 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / Inclus
Poids net (kg)	276

ENDURO SERIES™

Z2 127

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z2 127

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,5 / 2.800
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option (19B70055100)
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 10"
Rayon de braquage (cm)	Zero

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	jusqu'à 11 500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / Inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	89,8 / 102,6 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,6 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	4,0 / 2,0 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 155 / 114
Poids net (kg)	265

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

BARRE PHARES LED

MARCHE PIED D'ACCÈS À LA PLATEFORME