

Z3 127S


RAYON DE BRAUAGAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki



DOUBLE TRANSMISSION
HYDROSTATIQUE



CARTER FLOTTANT



PLATEAU MÉCANO-SOUDÉ



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



COLONNE DE DIRECTION
AJUSTABLE

Moteur

Kawasaki OHV

Type et cylindrée

Bicylindre, 726 cm³

Transmission

Double hydrostatique

Bac (capacité) (l)

En option (200 l)

Nbre de hauteurs de coupe

15

Largeur de coupe / Hauteur de coupe

127 cm / 25-114 mm

Options de coupe

3 en 1 option

Buse de lavage / Kit mulching

- / inclus

Poids net (kg)

303

ENDURO SERIES™

Z3 127S

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

ENDURO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z3 127S	
Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm ³)	726
Puissance (kW / min ⁻¹)	14,5 / 2.800
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique ZT2800
--------------	-----------------------------

SYSTÈME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option
Déflecteur	Inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	13" x 6,5" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	jusqu'à 11 500
Largeur de coupe (cm)	127
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	89,8 / 102,6 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,6 / 0,3 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	4,0 / 2,0 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	210 / 153 / 116
Poids net (kg)	303

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

TOURNE SUR PLACE**LONGEVITÉ****RELEVAGE DU PLATEAU AU PIED**