

**Z3 137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by

**Kawasaki**



DOUBLE TRANSMISSION  
HYDROSTATIQUE



PLATEAU MÉCANO-SOUDE



GRAND SIEGE CONFORT  
AVEC ACCOUDOIRS



CHÂSSIS TUBULAIRE  
50X50 MM



SUSPENSION SUR  
ROUES AVANT

Moteur	Kawasaki OHV
Type et cylindrée	Bicylindre, 726 cm <sup>3</sup>
Transmission	Double hydrostatique
Bac (capacité) (l)	En option (210 l)
Nbre de hauteurs de coupe	15
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	137 cm / 25-114 mm
Options de coupe	3 en 1 option
Buse de lavage / Kit mulching	- / inclus
Poids net (kg)	303

**ENDURO SERIES™**

**Z3 137**

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

**ENDURO SERIES**

# CARACTÉRISTIQUES

## MOTEUR

**Z3 137**

Type de moteur	Kawasaki OHV
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	726
Puissance (kW / min <sup>-1</sup> )	14,7 / 2.850
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	13,25
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

## TRANSMISSION

Transmission	Double Hydrostatique
--------------	----------------------

## SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	230 l en option
Déflexeur	Inclus

## ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	11" x 6" / 20" x 12"
Rayon de braquage (cm)	Zero

## SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m <sup>2</sup> /h	jusqu'à 12 500
Largeur de coupe (cm)	137
Hauteur de coupe (min-max)	25 - 114 mm
Options de coupe	3 en 1 Option
Engagement des lames	Électro-magnétique
Hauteurs de coupe	15
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

## DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	90,2 / 102,8 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	0,5 / 0,3 m/s <sup>2</sup>
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	3,9 / 2,0 m/s <sup>2</sup>
Dimensions (L / l / H) (cm)	203 / 164 / 117
Poids net (kg)	303

# CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

BARRE PHARES LED

MARCHE PIED D'ACCÈS À LA PLATEFORME