

Z9 183 ID

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO



Powered by
Kawasaki

**MOTEUR
injection**


NOUVEAU




PLUS GRAND PLATEAU DE
COUPE DU MARCHÉ



ARCEAU ESCAMOTABLE



SIÈGE À ACCOUDOIRS
ET DOSSERET HAUT



SYNCHRO-STEER
TECHNOLOGIE



MOTEUR KAWASAKI
999 CM3

Moteur	Kawasaki
Type et cylindrée	Bicylindre, 999 cm ³
Transmission	Double hydrostatique
Réservoir (capacité) (l)	2 x 34 l avec jauge de carburant
Nbre de hauteurs de coupe	17
Largeur de coupe / Hauteur de coupe	183 cm / 26-127 mm
Options de coupe	2 en 1
Kit mulching	Inclus
Poids net (kg)	839

PRO SERIES™

Z9 183 ID

RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

PRO SERIES

CARACTÉRISTIQUES

MOTEUR

Z9 183 ID

Type de moteur	Kawasaki FX1000EFI OHV à injection
Cylindrée (cm ³)	999
Puissance (kW / min ⁻¹)	28,7 / 3600
Cylindres	Bicylindre
Réservoir (capacité) (l)	2 x 34 l avec jauge de carburant
Lubrification	Sous pression avec filtre à huile

TRANSMISSION

Transmission	Hydraulique
--------------	-------------

SYSTEME D'ÉJECTION

Bac	-
Déflecteur	Souple, inclus

ROUES

Taille des roues (avant/arrière)	16" x 6,5" / 2 x 25" x 9"
Rayon de braquage (cm)	Zéro

SYSTÈME DE COUPE

Surface tondue en m ² /h	18 000
Largeur de coupe (cm)	183
Hauteur de coupe (min-max)	26 - 127 mm
Options de coupe	2 en 1
Engagement des lames	Électromagnétique
Hauteurs de coupe	17
Buse de lavage/ kit mulching	- / inclus

DONNÉES

LpA / LwA / LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valeur de vibration corps / (facteur K)	1 / 0,5 m/s ²
Valeur de vibration mains/bras / (facteur K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensions (L / l / H) (cm)	nc
Poids net (kg)	839

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

MOTEUR PUISSANT
SIÈGE À DOSSERET HAUT AVEC ACCOUDOIRS
VOLANT AVEC SOFT GRIP

COMPTEUR HORAIRE
PLATEAU MECANO-SOUDÉ avec relevage électrique
ARCEAU DE SÉCURITÉ REPLIABLE